

## Línea Residencial

Modelo	COXDPE-06	COXDPE-09	COXDPE-11
Tipo	De paso	De paso	De paso
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1	1 ½	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	5	7,5	9
Altura total (cm)	62	73	85
Ancho x Profundidad (cm)	30x39	36x43	36x43
Peso (kg)	22	31	45
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 gas LP/ 13,9 gas Nat
Ánodos de protección catódica	1	1	1
Capacidad del tanque recuperador (L)	8	13	20
Presión de gas requerida Gas L.P.	Gas LP 2,74 kPa (27,94 g/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (17.95 g/cm <sup>2</sup> )		
Emisión de monóxido (ppm)	< 200 ppm, aplica para todos los modelos		
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	4,5	4,5	4,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13
Eficiencia promedio	85%	84%	84%
Quemador	Silencioso de acero inoxidable		
Tipo de Encendido	Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico		
Aislante térmico	Fibra de vidrio		
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas <sup>MR</sup>		
Recubrimiento exterior	Pintura Horneada		
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)	No incluida		
Entrada y salida de agua (")	3/4 de pulgada		
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas		
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm <sup>2</sup> o 200 Lb, aplica para todos los modelos		
Tipo de control de temperatura	Electrónico		



- Sólo deberás accionar el botón una vez y podrás disfrutar del agua caliente siempre que la necesites.
- Al renovar nuestra tecnología eliminamos el piloto.
- Encendido muy seguro y práctico, con un botón. ¡Adiós al cerillo!
- Ahora más práctico, úsalo con pilas o con eliminador de corriente. \*\*
- Puedes elegir entre los dos niveles de temperatura Caliente y Muy caliente.
- No es necesario apagar el calentador cada vez que te bañas.

\* Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 200 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas de altura y diámetro son nominales.

\*\* Este producto utiliza dos pilas alcalinas tipo D (no incluidas) o un eliminador de corriente de 127 volts (no incluido).

# DE PASO SIN PILOTO

**CaloRex**<sup>®</sup>

Un buen baño te cambia el día<sup>®</sup>

Línea Residencial

## Calentador de Paso Sin Piloto<sup>®</sup>

Disfruta baños confortables sin límite y con mayor seguridad.

En Calorex queremos que aproveches al máximo nuestras innovaciones, por eso te presentamos nuestro nuevo calentador de Paso Sin Piloto<sup>®</sup>, que te permitirá ahorrar aún más gas.



COXDPE - 09



**SIN PILOTO permanente**  
Para que ahorres más gas.\*



**Mayor seguridad**  
Encendido fácil y seguro con un botón.



**Modo Apagado Inteligente**  
Se apaga después de 30 minutos sin usar agua caliente.



**Temperatura ideal siempre**  
Elige entre sus dos prácticos niveles.



**Sistema Comfort Heat**  
Agua caliente más rápido y sin variaciones de temperatura.

Único paso  
**SIN piloto**

\* En comparación con un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

\*\* Válido en la República Mexicana, 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

6 AÑOS DE  
GARANTÍA\*\*  
ACTIVA TU GARANTÍA  
Y RECIBE 1 AÑO +

DE PASO SIN PILOTO