

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

**Chalked** **VINTAGE LOOK**

**pintura tizada para muebles**

**TINTA EFEITO GIZ PARA MÓVEIS**



**SALMÓN CLARO**  
**SALMÃO CLARO**



ACABADO TIZADO ULTRA MATE  
EXCELENTE ADHERENCIA Y COBERTURA  
LISTO PARA USAR  
MADERA, METAL, CERÁMICA Y VIDRIO

ACABAMENTO ULTRA FOSCO COM EFEITO GIZ  
EXCELENTE ADERÊNCIA E COBERTURA  
PRONTO PARA USAR  
MADEIRA, METAL, CERÁMICA E VIDRO

CONT. NETO: **340g**  
CONTEÚDO: **437ml/cm<sup>3</sup>**

**Rust-Oleum® Chalked Pintura Tizada para muebles** deja un acabado tizado ultra mate. Brinda una excelente adherencia y cobertura o imprimación sobre la mayoría de las superficies. Se puede deglar como acabado final o desgastar para lograr un look vintage. Es ideal para transformar y renovar muebles y objetos de decoración de madera, metal, melamina, cerámica, vidrio y lona.

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**CONDICIONES PARA PINTAR:** Aplique en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad <35% para asegurar un buen secado. Evite usar con mucho viento o polvo.

**PREPARACIÓN:** Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. Remueva la pintura vieja y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lijé suavemente las superficies brillantes o demasiado porosas. Remueva toda la capa limpiando suavemente la superficie con aguarrás mineral. Deje secar. Limpie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si respira, lijé o quite pintura vieja, la misma puede despedir polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. IMPRIMACIÓN:** Para la mayoría de las superficies no es necesaria la imprimación. Para lograr una excelente cobertura, en superficies de madera sin revestir y maderas tratadas puede usar un imprimador Rust-Oleum™. La capa de acabado puede aplicarse dos horas después de haber aplicado el imprimador. **PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de comenzar a oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a 25cm a 30cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de arriba y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique dos o más capas delgadas unos minutos después de la capa inicial. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Puede aplicar otra capa dentro de la primera hora o después de 48 horas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede manipular en 1 hora. Se recomienda la aplicación de Rust-Oleum Chalked Pintura Protectora Transparente para una mayor protección del color y acabado. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata. **NOTA:** La adherencia y durabilidad máxima de la pintura sobre plástico se logra en 5 a 7 días. **LIEMPIEZA:** Limpie la válvula del rociador con aguarrás mineral. Descarte el envase vacío en un basurero. No quemar o arrojar en un compactador de basuras. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. **TECNICA DE DESGASTADO O DECAPADO:** Para lograr un look vintage, lijé o desgaste suavemente algunos sectores de la superficie con una lija de papel de grano fino o medio. Mientras más se lijé, más se verá el color de la superficie original. Espere 2 horas luego de pintar antes de lijir o desgastar.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Producto Estadosunidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: véase en envase.

**RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA CON ACRÍLICO EN AEROSOL.**  
Para mayor información contactarse con atención al cliente: [atencioncliente@rustoleum.com](mailto:atencioncliente@rustoleum.com) o visite nuestra página web: [www.rustoleumla.com](http://www.rustoleumla.com)

**Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** En caso de ingesta o intoxicación llame a CIUTUC. Tel: +56 2 2 635 3800.  
**COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 01 8000-916012 - Número tipo: +57 11 288012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57 11 589 3750 Resto del país: 01 8000 960020; Horario de atención: Jueves a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención profesional: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311 - Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susaútel. Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: [atencionalsusos@susauitel.gob.pe](mailto:atencionalsusos@susauitel.gob.pe). **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas. (0304) 333-0160 / (011) 4634-6846 / (011) 4639-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos (800) 222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto Nº 63/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, XILENO, ETILBENCINA Y PROPILÉNE. PRECAUCIÓN PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALE ALEJADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y LLAMAS. NO FUMEE Y NO INGRESE ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO. SU VAPOR ES NOCIVO. CASPRE LOS VAPORES EN LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN Y VUELVA AL USO SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGURESE DE QUENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. EN CASO DE INGESTIÓN O EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PRECUCIÓN MEDICINA. EN CASO DE INGESTIÓN EN CONTACTO DIRECTO, LLEVE A LA BUENAS CARAS Y LLEVE A LA BUENAS CARAS Y LLEVE A LA BUENAS CARAS. MANTENGA LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y PROPIA PROTECCIÓN. CEBRE EN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS. EVITE CONTACTO O INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO QUE GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.

**UN 1950**  
**ATENCIÓN**  
**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CIUTUC. 30-70475964-5 R/PD 0784/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Vopao Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Arinto, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capangaba, SP CEP 12282-335 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BEGALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CR: 04308965 **CHILE:** Rust-Oleum Chile S/A RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 3600. Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toemont S.A RUT 660.090.222-3 Parque Industrial Gran Salsaca, Tocancipa, Cundinamarca TEL: +57 1 8698787. **MÉJICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P98, Calle Padre Mirer 1555 Int. 606, Colonia Otisapaco, Monterrey N.L. C.P. 64060. **MÉJICO:** TEL: +52 81 83402066 **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A. RUC 20657381412 Av. Alfredo Benavides Ima 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pampin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A RUC 80003380-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL: +598 21 654 500.

**358382 SALMÓN CLARO**



↑ .1875" ↓

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.  
©2020 Rust-Oleum Corporation 369255 1120



center of  
Imark

GLUE LAP

85"