

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



PINTURA EPOXI/TINTA EPÓXI



BLANCO
BRILLANTE
BRANCO
BRILHANTE

ESMALTE PROTECTOR ANTICORROSIVO
ACABADO SIMILAR AL ORIGINAL
LAVABLE Y RESISTENTE
USO INTERIOR

ESMALTE PROTETOR ANTIFERRUGEM
ACABAMENTO IGUAL AO ORIGINAL
LAVÁVEL E RESISTENTE
USO EM AMBIENTE INTERNO

CONT. NETO: 340g 430ml/cm³
CONTEÚDO:

Rust-Oleum® Appliance Epoxy es una pintura epoxi monocomponente formulada para renovar el aspecto exterior de electrodomésticos metálicos tales como refrigerador, lavavajillas, lavadoras y otros. Otorga un acabado lavable de dureza y resistencia. Además, su acción anticorrosiva detiene el avance del óxido y ayuda a prevenir su aparición. También puede utilizarse para renovar y proteger otro tipo de superficies metálicas de interior tales como gabinetes, mesas y más. No es apto para aplicar sobre superficies expuestas a temperaturas mayores a 35°C como hornos, arafes y cocinas. Rendimiento aproximado por envase: 1,4m².

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR Usar en el exterior o en una área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies con temperaturas mayores a 35°C. No se recomienda aplicar una pintura base imprimante. No utilizar en objetos expuestos al calor como estufas o parrillas. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura.

PREPARACIÓN Remueva la pintura vieja y la oxidación con un cepillo de alambre o lija. Limpie la superficie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Si la superficie es lisa o brillante, lije para crear porosidad. Pruebe en una superficie pequeña antes de pintar. **PINTADO** Agite el envase durante un minuto luego de comenzar a oír el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol entre 25cm y 30cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique dos o más capas delgadas unos minutos después de la capa inicial. **APLICACIÓN DE OTRA CAPA** Aplique otra capa dentro de los primeros 30 minutos o después de una semana (a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de 50%). **SECADO** Secca al tacto dentro de 2 a 4 horas, se puede agarrar dentro de 5 a 9 horas y está completamente seco en 24 horas. Espere 6 horas antes de utilizar el objeto pintado. **LIMPIEZA** Limpie la válvula invirtiendo el envase y presionando la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con agua mineral. Deseeche el envase en un basurero. No queme o arroje en un compactador de basura. **ATASCAMIENTOS** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto de los Estados Unidos de América/Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en envase.

PINTURA EPOXI EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lave la piel completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a: CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-918012 - Número tipo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Sisualud. Tel: 433 0689 / 433 0628. Correo: atencionasusualud@susalud.gov.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (338) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Garibaldi y Azara (21) 220418.

ADVERTENCIA ¡PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, N-BUTILO ACETATO, XILENO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETILBENCINA Y PROPELENTE

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME, NO INGERIR ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD NO SE INGERIR. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA GERBE EN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPD 0768404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viasol Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Andri, 8401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capanema, SP CEP 12292-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - # REGISTRO CRO: 04309655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile S.p.A. RUT 7853 1590-4 Av. Presidente Kennedy 3600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toverment S.A. NIT. 860.190.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancá, Cundinamarca TEL: +57 1 8698787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC POM081016P88, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obisposado, Monterrey N.L., C.P. 64060. **MEXICO:** TEL: +52 81 83402066. **PERU:** Rust-Oleum Peru S.A.C. RUC 20557981-412 Av. Alfredo Benardes Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 24 277 700. **URUGUAY:** Pampin y Cia. S.A. RUT 21072432013 Vajaperas 1199, Montevideo. CP 11500 TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 8000338-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 550.

272057 BLANCO BRILLANTE



RUST-OLEUM CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 366112 0720

