

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



ESMALTE EPOXI



BLANCO
BRILLANTE
BRANCO
BRILHANTE

RENUOVA LA APARIENCIA EXTERIOR DE ELECTRODOMESTICOS
CON UN ACABADO SIMILAR AL ORIGINAL

ULTRA LAVABLE Y RESISTENTE
ANTICORROSIVO
USO INTERIOR

RENOVA A APARIENCIA EXTERIOR DE ELETRODOMESTICOS
COM UM ACABAMENTO SIMILAR AO ORIGINAL

ULTRA LAVÁVEL E RESISTENTE
ANTICORROSIVO
USO EM AMBIENTE INTERNO

CONT.
NETO: 946 mL

Rust-Oleum® Appliance Epoxy es un esmalte epóxico de un componente, especialmente formulado para renovar la superficie externa de electrodomésticos metálicos de interior, ya que proporciona un recubrimiento de gran dureza, ultra lavable y resistente. Su fórmula de aplicación con rodillo es muy fácil de utilizar y es ideal para dar nueva apariencia a refrigeradores, congeladores, lavavajillas, lavadoras, y secadoras. También puede aplicarse para renovar otro tipo de superficies metálicas de interior, como gabinetes, mesas, y más.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES DE APLICACIÓN: Use cuando la temperatura esté entre 10°C y 32°C y la humedad no supere el 85% para garantizar un secado adecuado. Apto para aplicar sobre el exterior de los electrodomésticos. No está previsto su uso sobre superficies sumergidas continuamente en agua, ni sobre superficies que al calentarse superen los 93°C; no se recomienda imprimir. No utilizar sobre objetos expuestos al calor directo como por ejemplo estufas, en el interior del horno, etc.

PREPARACIÓN: La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasicos o cualquier otro contaminante que pueda afectar la correcta adhesión del producto. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije suavemente las superficies brillantes, utilizando una lija de grano fino. Retire el polvillo resultante con un paño humedecido con alcohol, sin refregar.

PINTADO: Mezcle bien. Si es necesario diluir, hágalo solamente con aguarrás mineral o acetona. Para aplicar en superficies de gran tamaño, utilice un rodillo de goma espuma de buena calidad que esté diseñado para dar un acabado liso y parejo. Para áreas pequeñas, utilice una brocha de alta calidad. Aplique pasadas suaves y uniformes para asegurar un lograr una mejor cobertura y acabado.

TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES: Basados en 21°C con 50% de humedad relativa. A temperaturas menores, deje transcurrir más tiempo. Puede aplicar otra capa dentro de la primer hora de aplicación de la primer capa o después de 24 horas. Seca al tacto en 2 horas a 4 horas; se puede manipular en 5 horas a 9 horas y queda totalmente seco en 24 horas.

LIMPIEZA: Limpie el rodillo y las demás herramientas de aplicación con aguarrás mineral.

ALMACENAMIENTO: Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Vea clave, lote y fecha de fabricación en la parte inferior del envase. Producto de Estados Unidos de América.

ELIMINACIÓN: Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las reglamentaciones locales. **RENDIMIENTO:** 11m² por capa por cada envase de 946ml; si lo aplica sobre un refrigerador de tamaño estandar y color claro, le alcanzará con una lata de pintura.

CONTENIDO MÁXIMO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: 500 gramos/litro.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com



Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 366186 0920

VIDEO DE APLICACIÓN



ADVERTENCIA

¡PELIGRO! CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO, ÉTERES DE GLICOL Y ETILBENCINA. ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS • NO FUME Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN • PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD • NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO SE INGERIA, EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS • APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA • CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO • CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DANOS A LA SALUD



ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN



LIQUIDO
INFLAMABLE

3

UN 1263

PRIMEROS AUXILIOS: Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o retire del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte. Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLUMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art 1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70473964-5 (RPQ) 07694/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6641 1520. **BRASIL:** Vopoli Ltda. CNPJ: 58.681.867/001-30, Rodoovia Vito Artob, 6401 - Km 118,5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Cacaquã, SP CEP 12282-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGISTRO CRO: 04309655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago, TEL: +56 2 2706 0679. **COLUMBIA:** Investment S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipá, Cundinamarca TEL: +57 1 8668787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: P0M081016998, Calle Padre Miller 1555 Int. 1006, Colonia Dispositivo, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066 **PERU:** Rust-Oleum Peru S.A.C. RUC 2055786142 Av. Alfredo Bernaldes No. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +511 24 277 700. **URUGUAY:** Pammín y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1189, Montevideo, CP 11300. TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A.RUC: 30003389-1 Ruta General Aquino KM 11,5 Luque TEL: +595 21 654 500.

322630 ESMALTE EPÓXICO BLANCO



0 20066 37053 4

366186 0920