

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**ALTA TEMPERATURA**

NEGRO
SEMI-BRILLANTE
PRETO
SEMI-BRILHANTE

RESISTE HASTA 650°C
PARA OBJETOS EXPUESTOS AL CALOR
USO INTERIOR Y EXTERIOR
ANTIOXIDO

RESISTE ATÉ 650°C
PARA OBJETOS EXPOSTOS AO CALOR
USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
ANTIFERRUGEM

ESMALTE PROTECTOR PARA SUPERFICIES EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS

CONT. NETO:
CONTEÚDO: **340g 430ml/cm³**

Rust-Oleum® High Heat es un esmalte protector resistente que renueva y protege superficies expuestas a altas temperaturas. Es ideal para superficies metálicas de interior o exterior expuestas al calor, como parrillas, asadores, estufas y radiadores, ya que resiste temperaturas de hasta 650°C sin perder o modificar su color. Aporta un acabado mate con poder anticorrosivo, que puede ser aplicado incluso sobre óxido bien adherido. Rendimiento aproximado por envase: 1,5m² a 2,0m².

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR Usar en el exterior o en una área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No se recomienda preparar la superficie aplicando un imprimante. No aplicar en superficies expuestas directamente a las llamas del fuego o en contacto directo con los alimentos Evite usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN** Remueva la pintura vieja y la oxidación con un cepillo de alambre o lija. Lija levemente las superficies lustrosas. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **PINTADO** Agite el envase durante un minuto luego de comenzar a oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a 25cm a 35cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique dos o más capas delgadas unos minutos después de la capa inicial. **APLICACIÓN DE OTRA CAPA.** Aplique otra capa dentro de la primer hora o después de 48 horas (a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de 50%). **SECADO.** Permita que la pintura seque por 1 hora antes de calentar. Al principio puede emitir humo y un olor inofensivo. Seca al tacto en 30 minutos y se puede manipular en 1 hora a 2 horas. **LIMPIEZA** Limpie la válvula invirtiendo el envase y presionando la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con aguarrás mineral. Deseche el envase en un basurero. No quemé o arroje en un compactador de basura. **ATASCAMIENTOS** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto de los Estados Unidos de América/Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en envase. ESMALTE PROTECTOR DE SILICONA EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumia.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE** en caso de ingesta o intoxicación llame a CUTUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 01 8000-918012 - Número fijo: +57 11 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57 11 589 3750 Resto del país: 01 8000360202; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá; código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud. Tel: 433 0689 / 433 0628. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / 0111 4654-6648 / 0111 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 0111 4962-6666 / 0111 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / 0111 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69.011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (338) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Garit Santos y Azara (Z1) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, TOLUENO, XILENO, METILO ISOBUTILO CETONA, ETILBENCINA, Y PROPYLENTE

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUMEE Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIRÁ EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MEDICA DE INMEDIATO EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



3

2.1



UN 1950

ATENCIÓN
NO CIVO EN CASO DE INGESTION

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPD 0786404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires, TEL: +54 11 6841 1520. BRASIL: Visop Ltda. CNPJ: 58.881.867/0001-30, RodoVila Vito Arlindo, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Cachoeira, SP CEP 12282-535 TEL: +55 121 3221-3000. CHILE: RESPONSAVEL: GERVAISIO BERNALDO JUNIOR - #FREGADO CRI: 04309655 CHILE Rust-Oleum Chile S.p.A RUT 78531500-4 Av. Presidente Kennedy 3500, Of. 1513, Vitacura, Santiago, TEL: +56 2 2706 0679. COLOMBIA: Toverment S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipá, Cundinamarca TEL: +57 1 6688787. MEXICO: RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDMBR1016PRR, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obisporco, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066. PERU: Rust-Oleum Peru S.A.C. RUC 20567981412 Av. Alfredo Benardes Ito, 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 24 277 700. URUGUAY: Pampon y Cia. S.A. RUT 210702430013 Vajararas 1199, Montevideo, CP 11500 TEL: +582 2 9240608. PARAGUAY: Lincoln S.A. RUC 800033030-3 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +565 21 654 300.

272624 NEGRO SEMI-BRILLANTE



0 20066 23273 3

↑ .1875" ↓

RUST-OLEUM
CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 366134 0720

