

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**AUTOMOTIVE**

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO

ESMALTE ALTA TEMPERATURA**ALUMINIO MATE | ALUMÍNIO FOSCO**

RESISTE EL CALOR HASTA 1093°C
RESISTE LOS VAPORES Y GASES DEL MOTOR
FÓRMULA ANTICORROSIVA

RESISTE AO CALOR DE ATÉ 1093°C
RESISTE AOS VAPORES E GASES DO MOTOR
FÓRMULA ANTICORROSIVA

CONT. NETO: **340g**
 CONTEÚDO: **452ml/cm³**

ESMALTE PROTECTOR PARA SUPERFICIES EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS

Rust-Oleum® Automotive Alta Temperatura es un esmalte protector muy resistente que renueva y protege superficies expuestas a temperaturas de hasta 1093°C. Este formulado para la prevención de la oxidación es ideal para partes automotrices.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C (50°F) y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar sobre superficies de metal expuestas directamente a las llamas del fuego o que estén en contacto directo con el combustible como la rejilla de una parrilla. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura.

PREPARACIÓN: Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o sino papel lija. Lije levemente las superficies lisas y lustrosas. Limpie con agua y jabón neutro, luego enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si resaca, no o quite pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLUMBO ES TÓXICO. INFORMACIÓN:** El uso del imprimante Rust-Oleum Automotive High Heat Primer provee protección adicional contra la corrosión, adhesión superior y es especialmente recomendado cuando se aplica sobre superficies de metal.

PINTADO: Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 35 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie en movimiento. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Secados en temperaturas de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Saca al tacto en 30 minutos y se puede manipular en 1-2 horas. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se puede aplicar otra capa después de 1 hora. Una vez seca, la pintura se debe curar para aumentar su duración. Permita que la pintura seque por 1-2 horas antes de proceder con los siguientes pasos. Siga las direcciones con mucho cuidado. Al principio, algunos artículos pueden sentir humo y un olor que no es dañino. **COMPONENTES DESMONTADOS DEL VEHÍCULO:** Hombreros a 121°C durante 30 minutos y deje que se enfríen por 30 minutos. Hombreros a 204°C durante 30 minutos y deje que se enfríen por 30 minutos. Hombreros a 315°C durante 30 minutos y deje que se enfríen por 30 minutos. **COMPONENTES MONTADOS EN EL VEHÍCULO:** Haga funcionar el vehículo durante 10 minutos y deje que se enfríe por 20 minutos. Haga funcionar el vehículo durante 20 minutos y deje que se enfríe por 20 minutos. Haga funcionar el vehículo en condiciones de funcionamiento normal durante 30 minutos y deje que se enfríe. **LIMPIEZA:** Limpie la válvula antes de guardarla. Limpie la pintura húmeda con agua y jabón. Descarte el absorbente contaminado al envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales. No quemar o arrojar en un computador de basura.

ATASCAMIENTOS: Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua y jabón. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Producto de los Estados Unidos de América (Cable, Llave y Fecha de Fabricación Véase en Etiqueta).

ESMALTE DE SILICONA EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencioncliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleum.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57 (1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá +57 (1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: [atencionalsusalsusalud@susalud.gov.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-9160 / \(011\) 4654-6648 / \(011\) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez \(011\) 4862-6666 / \(011\) 4862-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / \(011\) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto Nº 69.011. CIAI \(Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico\): \(598\) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara \(21\) 220418.](mailto:atencionalsusalsusalud@susalud.gov.pe)

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, XILENO, ETILBENCINA, DESTILADOS DE PETROLEO, TOLUENO, CUMENO Y PROPELENTE

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE EL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REPETIDA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475884-5 RINPO 0768404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viapoli Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Artur, 6401 - Km 118.5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Cazanga, SP CEP 12282-935. TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERNALDO JUNIOR, 4 - RESIDIO GRD. 04009655. **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551934-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toverment S.A. NIT. 86010401-223-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca. TEL: +57 1 8938787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016P98, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Otisapán, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066. **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pampini y Cía. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL: +595 21 654 500.

RUST-OLEUM
 CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 365882 1220



313519 ALTA TEMPERATURA ALUMINIO



AnchorProof
 FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.

ANCHOR
 Flexible Packaging & Label Specialists

22730 Heald
 Novi, Michigan 48375
 800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
 Size: 16oz NI 211x604
 8.625" x 5.917"
 Coating: Lamination


Stock: Metallized

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
 OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
 SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors



Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz NI 211x604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors






AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.


ANCHOR
Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz NI 211x604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☒ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS _____

Ink Colors

