



Hecho en E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 367879 0920



Colección Pintura Metálica



Un acabado elegante de pintura
metalizada para paredes, molduras y muebles

Uso
interior

Fácil
aplicación

Secado
rápido

CONT. NETO: 946 mL

Las **Pinturas Metálicas Satinadas** de la línea **Modern Masters®** son base agua y de secado rápido. Las pinturas de esta colección combinan mica y pigmentos tradicionales para crear la paleta de nuevos colores satinados, que son inalterables y no se decoloran. Son ideales para hotelería, locales comerciales, uso residencial, oficinas corporativas, casinos y parques temáticos.

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Lleve a cabo las prácticas y los procedimientos estándar para preparar adecuadamente las superficies para la aplicación del látex base agua tradicional. Todas las superficies a pintar tienen que estar completamente libres de polvo, suciedad, grasitud y cualquier otro contaminante. Retire pintura suelta o descascarada de las superficies en un lugar con gran circulación de aire. Aplique un imprimante compatible sobre la superficie limpia y seca, y deje secar por completo; preferentemente toda la noche.

IMPORTANTE: Con bajas temperaturas y un mayor grado de humedad deberá esperarse más tiempo para que los imprimantes se sequen y curen. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a los 14°C o superiores a los 28°C. Siempre realice una prueba del producto en un área pequeña y que no se vea antes de comenzar un proyecto. Se recomienda preparar un tablero de muestra para verificar el color y la técnica. La pintura debe mezclarse bien antes de usar. **RODILLO:** Para obtener mejores resultados use un rodillo de lana sintética de 3/8" de buena calidad para aplicar las pinturas Metálicas Satinadas sobre superficies más extensas, por ejemplo, paredes. Utilice un rodillo de 4 pulgadas para pintar esquinas, techos y zócalos. Este paso generará un leve efecto de punteado. Para un acabado liso, use un rodillo de lana de 3/8" para ambos tamaños de rodillo. Trabaje en secciones de aproximadamente 1 metro de ancho, evitando pintar sobre las partes aún sin secar, y termine de pintar la superficie repasando con el rodillo en una sola dirección, del techo al piso. Este procedimiento reducirá las marcas de pasadas, ubicará correctamente las partículas de la pintura metálica y garantizará una superficie uniforme. **PULVERIZADO:** Use un respirador al pulverizar y hágalo en un lugar con gran circulación de aire. Para aplicar el producto, dilúyalo con hasta un 10 % de agua. Hágalo con cuidado, ya que si diluye de más es posible que no se alcance la capacidad de cobertura y la terminación deseada. Utilice una pistola HVP o una convencional para aplicar el producto y suministre aire con un pulverizador o compresor. La presión de aire en la pistola HVP tiene que estar en aproximadamente 45 psi, con presiones más elevadas en el tanque, alrededor de 60 psi. **IMPORTANTE:** No utilice "compresores de aire" de tipo de turbina para accionar la pistola HVP; tampoco use ningún otro tipo de pistola pulverizadora (p. ej., sistema Airless). **COBERTURA:** Existen tres niveles de cobertura: opaco, semipaco y translúcido. Los colores opacos tienen una gran capacidad de cobertura; se recomienda aplicar dos capas para obtener mejores resultados. Los colores semipacos tienen una buena capacidad de cobertura; se recomienda aplicar tres capas para obtener mejores resultados. Los colores translúcidos proporcionan brillo a las pinturas tradicionales, a otros colores de Pinturas Metálicas o a falsos acabados. 946mL cubrirá entre 7 a 9 m².

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN: Para aplicaciones en exterior se deberá usar el Acabado Transparente con Protección UV de la línea Modern Masters. Este acabado final también puede utilizarse para aplicaciones en interior que requieran mayor resistencia a rayones y la abrasión, y a la lavabilidad en entornos de gran exigencia. **LIMPIEZA:** Limpie brochas/pinceles, rodillos, herramientas y equipos con agua y detergente neutro inmediatamente después de utilizarlos. **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** Cierre bien todos los envases cuando no estén en uso. Guárdelos en un lugar fresco y seco y alejados de la luz solar directa. No congele el producto. En caso de que esto suceda, espere a que se descongele por completo y alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo. Mezcle bien antes de usar. **DESECHO:** Deseche el producto sin utilizar o no deseado de acuerdo con las normas locales que regulan la eliminación de recubrimientos base agua. Producto Estadounidense.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

ADVERTENCIA:

(PELIGRO) CONTIENE ÉTERES DE GLICOL. (PRECAUCIÓN) SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. (ÚSELO SÓLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGURESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO, NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. NO SE PRODUCE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, ENTE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. ENTE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA, LÁVASE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTETORA. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO, NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.



ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PRIMEROS AUXILIOS: Si le llegaren los ojos, vierte dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o refuere del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávase con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de dermatis, cubra el material dermático y elimínelo con un absorbente fuerte. Si reside en CHILE en caso de riesgo a intoxicación llame a 0707. Tel: +56 2 2 656 3000. **COLUMBIA:** Línea nacional de toxicología número gratuito: 01 8000 916012 - Mieres (fig. +5710) 2866012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto En Bogotá: +571 590 5750. Resto del país: 01 8000096020. Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1 Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Sucursal: Tel. 432 0584 / 432 0538. Correo: atencionalcliente@rustoleum.com **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas. 8000 333 9160 / 011 4634 4640 / 011 4634 7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 011 4362 4666 / 011 4362 3247. Emergencias con Materiales Peligrosos 8000 333 9160 / 011 4613 1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto N° 58.011. DAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) 598 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología Av. Gral. Sanz y Azara 21/ 228418.

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061. Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR: **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-7047364-5 RPO 0789404 Av. Suces 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRAZIL:** Vigor Ltda. CNP: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Andra 6401 - Km 116,5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Cagapara, SP CEP 12282-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERARDO BEVALLO JUNIOR - # REGISTRO 042039535 **CHILE:** Rust-Oleum Chile S.p.A. RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0678. **COLUMBIA:** Tonement S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Itacacaya, Cundinamarca. TEL: +57 1 6868787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PM0801016P88. Calle Padre Mar 1555 Int. 606, Colonia Obispos, Monterrey NL, C.P. 64080, MEXICO. TEL: +52 81 83402066. **PERU:** Rust-Oleum Peru S.A.C. RUC: 20537891412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 1 24 277 700. **URUGUAY:** Pamproy Cia S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL: +598 2 93040308. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003338-1 Ruta General Aquino Km 11.5 Luque. TEL: +595 21 654 500.



Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 32oz Plastic Jar
11.75" x 3.25"

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors



Coating: OPV