URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL # 825 COL. SAN CARLOS C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Cod. 229XX

Teléfono Guadalajara: 3650-1408
Lada sin costo resto del pais:
01800 00URREA (01800 0087732)
Correo electrónico: serviciourrea@urrea.com.mx

DENKER MR

Tech for bath

**Guía de instalación y mantenimiento**

DENKER

Tech for bath

# Guia de instalación y mantenimiento

## INDICE


- Información técnica

-Contenido del producto

-Información para su adecuada instalación

-Instalación del producto

-Mantenimiento

-Solucion de problemas

-Garantía




Póliza de Garanía

Cláusulas

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. de C.V. Comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza por 2 años al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 5 años en cromo y 2 años en los demás acabados.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de caracteristicas similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. de C.V. reemplace serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo período restante de la garantia del producto, o bien durante 90 (Noventa) días contados a partr de la fecha del reemplazo del producto, siendo elegido el período más largo. Estos productos deberán ser remplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. todos los productos remplazados bajo la aplicación de esta garantía pasaran a ser propiedad de URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. de C.V.

El tiempo de remplazo no será mayor de 30 (Treinta) días contados apartir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Si la póliza se estravía, el consumidor podrá recurrir al distribuidor para su reposición, previa presentación de la factura original.
Los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deberán haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.
Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. de C.V.
4. Si el producto no se ha utilizado armado conforme al instructivo anexo.
5. Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.
6. Cuando la presion o temperatura excedan a los limites recomendados.
La garantía se limita únicamente a la restriccion del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, perdidas, gastos subsecuentes en los que se incurra o cualquier otra responsabilidad hacia el comprador original o a terceros sea cual sea la causa.

Certificado de garantía

Datos del distribuidor
Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel: _____
Fax: _____

Datos al consumidor _____
Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel: _____
Fecha de compra:

Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo código está anotado en el mismo documento.
Para hacer valida esta garantía, no debe exigirse mayores requisitos que la presentacion del producto y la póliza correspondiente ( o la factura, en su defecto) debidamente sellada por establecimiento que los vendió. La garantía podrá exigirse en el lugar donde fue adquirido el producto.
Marca: _____
Código: _____
¡IMPORTANTE! USO Y CUIDADOS DEL PRODUCTO
estas sencillas instrucciones:
1. Limpiar su producto siempre con sólo una tela suave humedecida por agua y luego secar.
2. No utilizar nunca en la limpieza de este producto: articulos cortantes, fibras, lijas, detergentes, liquidos para limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o liquidos abrasivos, pues dañan su acabado irreversiblemente.


URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL # 825 COL. SAN CARLOS C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Teléfono Guadalajara: 3650-1408
Lada sin costo resto del pais:
01800 00URREA (01800 0087732)
Correo electrónico: serviciourrea@urrea.com.mx


DENKER

Tech for bath

## MANTENIMIENTO

1. Limpiar su producto siempre con sólo una tela suave humedecida por agua y luego secar.
2. No utilizar nunca en la limpieza de este producto: articulos cortantes, fibras, lijas, detergentes, liquidos para limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o liquidos abrasivos, pues dañan su acabado irreversiblemente.

## Solución de problemas

| PROBLEMA | POSIBLE CAUSA | SOLUCION | |
|---|---|---|---|
| Sale poca agua | Via de paso tapada por basura o sarro | 1.Afloje los opresores (3) y retire la tapa cubierta (2) y la tuerca (6b).<br>2. Con ayuda de un alambre o alfiler de calibre máximo de 0.6 mm retire la suciedad atrapada del cartucho<br>3. Vuelva a colocar la tuerca, la tapa cuerpo y apriete los opresores. | |
| No cierra | Presenta particulas duras que no permiten el cierre del pistón | 1. Retire la tapa (18) girando en contra de las manecillas del reloj.<br>2. Retire la tuerca y el pistón (19) limpie el área de sello.<br>3. vuelva a acomodar adecuadamente el pistón en su lugar, apriete la tuerca y la tapa (18) |  |
| Sale demasiada agua | El empaque tipo "U" esta desgastado | 1. Afloje los opresores (3) y retire la tapa cuerpo (2) y la tuerca (6b).<br>2. Retire el cartucho (6) y cambie el empaque "u" (6a) asegure que quede en la posición adecuada.<br>3. Vuelva a colocar el cartucho (6) en su lugar, coloque la tuerca cuerpo (6b), la tapa cuerpo (2) y apriete los opresores (3). |  |



DENKER
Tech for bath

# Información Técnica

Serie 85.8507.21 Fluxometro de palanca para W.C.

**Alimentación de agua:** 25mm
**Salida de agua:** 32mm o 38mm

**Presión de funcionamiento de agua:** 1.0 - 6.0 bar (14.5-87 PSI)
Si la presión es mayor a 6 bar, utilice un reductor de presión para reducirla.

**Presión mínima de trabajo:** 1,0 kgs/cm$^2$
**Presión máxima de trabajo:** 3,0 kgs/cm$^2$
**Suministro de agua caliente:** 70º c máx.

**Corte de gasto automático:** 7 seg máximo

**Gasto:** De 5,5 a 6 litros por descarga
**Rango de operacion ajustado:** De 5,5 a 6 litros por descarga

DENKER

Tech for bath

## Contenido del producto




| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Kit palanca |
| 2 | 1 | Tapa cuerpo central |
| 3 | 2 | Opresor 1/8 x 1/8 |
| 4 | 1 | Aro de hule |
| 5 | 1 | Aro de hule 2-036 |
| 6 | 1 | Kit piston para wc |
| 6a | 1 | Empaque tipo “U” |
| 6b | 1 | Tuerca Cuerpo central |
| 7 | 1 | Cuerpo central |
| 8 | 1 | Tuerca tubo unión |
| 9 | 1 | Tubo unión |
| 10 | 1 | Seguro de latón |
| 11 | 2 | Aro de hule |
| 12 | 1 | Empaque tubo descarga |
| 13 | 1 | Tubo descarga |

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 14 | 1 | Tuerca cuerpo |
| 15 | 1 | Chapetón Campana |
| 16 | 1 | Tuerca spud 38mm |
| 17 | 1 | Empaque spud 38 mm |
| 18 | 1 | Tapa válvula de paso |
| 19 | 1 | Kit tornillo de ajuste |
| 20 | 1 | Válvula de paso |
| 21 | 1 | Cople soldable |
| 22 | 1 | Tubo soldable |
| 23 | 1 | Tubo alimentador 25mm |
| 24 | 1 | Chapeton tubo alimentador |
| 25 | 1 | Tuerca spud 32mm |
| 26 | 1 | Empaque spud 32mm |



## ⚠ INFORMACIÓN PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN

**- Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje.**

**- Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en la sección contenido del producto.**

**Preparación para la instalación**

**- Asegurese de purgar la línea de agua antes de conectar la alimentación de agua al fluxometro, para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar su funcionamiento.**

**- Tenga a la mano las herramientas necesarias que va a utilizar.(llave perica, steelson)**

**- No permita que suciedad, cinta de teflón, ni particulas metálicas se introduzcan en el fluxometro.**

**- Nunca utilice directamente herramientas dentadas para sujetar o apretar las piezas cromadas (proteja utilizando una franela entre la pieza y la herramienta)**

## INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1

Cierre el suministro de agua.

**Opción con Tubo alimentador (23)**
Coloque cinta de teflon (3 vueltas) en las roscas del Tubo alimentador (23) instale uno de sus extremos al suministro de agua. Enseguida deslice el Chapetón (24) através del tubo alimentador hasta topar con el muro terminado.
Por el otro extremo del tubo alimentador rosque firmemente la Válvula de paso (20)

**Opción con Tubo soldable (22)**
Rosque firmemente el Cople soldable (21) a la Válvula de paso (20).
Tome el Tubo soldable (22) y soldelo al Cople soldable (21), verifique que no queden restos de soldadura o particulas sueltas.
Enseguida solde el otro extremo del Tubo soldable (22) al suministro de agua.

2

Ensamble el Cuerpo central (7) (pre-ensamblado de fabrica) a la Válvula de paso (20) por medio del Tubo unión (9) y apriete con la mano la Tuerca tubo unión (8).
Verifique la medida del spud de su inodoro y seleccione uno de los componentes según sea el caso:
“Tuerca spud 38mm (16), Empaque spud 38mm (17) ó Tuerca spud 32mm (25), Empaque spud 32mm (26)”.

Enseguida introduzca por la parte inferior del Tubo descarga (13) el chapetón campana (15) la Tuerca spud y empaque spud seleccionados.

Presente el Tubo descarga (13) en el spud de su inodoro. Posteriormente asegure que en la parte superior del Tubo descarga (13) incluya el Empaque tubo descarga (12) y la Tuerca cuerpo (14).

Enseguida rosque la Tuerca cuerpo (14) en la parte inferior del cuerpo central (7) cuidando que el tubo descarga (13) este alineado verticalmente.

Nota: Usted puede ajustar la distancia del tubo descarga (13) al inodoro con solo cortalo a la medida requerida. (Asegure que el corte sea recto, sin picos ni rebabas)

Apriete firmemente las tuercas (8) (14) (16) ó (25).

Abra el suministro de agua y realice una descarga del fluxometro para asegurar que no existen fugas.

finalmente baje el chapetón (15) al ras de su inodoro.

DENKER

Tech for bath