

COPY FREE AREA

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ULTRA COVER 2X®

PINTURA / TINTA MULTIUSO



MARÓN
BRILLANTE
MARROM
BRILHANTE

PINTURA E IMPRIMANTE 2 EN 1
MADERA, METAL, MIMBRE Y MÁS
USO INTERIOR Y EXTERIOR
SECADO RÁPIDO*
TAMBIÉN SE ADHIERE AL PLÁSTICO

TINTA E FUNDO 2 EM 1
MADEIRA, METAL, VIME E MAIS
USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
SECAGEM RÁPIDA*
TAMBÉM ADEAO PLÁSTICO

*En comparación con otras pinturas de uso general de Rust-Oleum® como Quick Color.

*Em comparação com outras tintas de uso geral da Rust-Oleum® como Quick Color

Hecho con la tecnología de doble cobertura

CONT. NETO: **340g**
CONTEÚDO: **430ml/cm³**



Rust-Oleum® Ultra Cover 2X® es una pintura en aerosol multiuso premium para pintar superficies de madera, metal, plástico, mimbre, cerámica, mampostería y más. No es apto para el pintado de metal galvanizado. Cubre y rinde más del doble*. Pinta en cualquier ángulo. Amplia gama de colores y acabados. Válvula comfortable. Secado rápido*. Tapa de seguridad. Cubre hasta 3.5 m² a una capa (varía por color y superficie).

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR Usar en el exterior o en una área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies cuando la temperatura ambiente o de la pieza supere los 32°C. Evitar usar con mucho viento o polvo. **PREPARACIÓN** Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. Limpie la superficie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Si la superficie es lisa o brillante, lije para crear porosidad. Pruebe en una superficie pequeña antes de pintar. **IMPRIMACIÓN** El uso de un imprimante Ultra Cover 2X provee una adhesión y cubrimiento superior. Esto es especialmente recomendado para superficies de madera y metal virgen. **PINTADO** Agite el envase durante un minuto luego de comenzar a oír el sonido de la bolla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a 25 cm - 35 cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique dos o más capas delgadas unos minutos después de la capa inicial. **APLICACIÓN DE OTRA CAPA** Aplique otra capa dentro de la primera hora o después de 24 horas (a una temperatura de 21°C) y una humedad relativa de 50%. **SECADO** Se cae al tacto en 20 minutos, se puede manipular en 1 hora y está completamente seco en 24 horas. Espere 6 horas antes de utilizar el objeto pintado. **LIMPIEZA** Limpie la válvula antes de guardarla. Limpie la pintura húmeda con agua y jabón. Deseche el envase en un basurero. No queme o arroje en un compactador de basura. **ATASCAMIENTO** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua y jabón. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

*En comparación con otras pinturas de uso general de Rust-Oleum® como Quick Color.

Producto de los Estados Unidos de América/Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en envase.

PINTURA DE POLIÉSTER EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Se reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CUTUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLUMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tipo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: en Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud. Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalsusud@susulud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-8648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (538) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, XILENO, ETILBENCENO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR: **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-7047594-5 RPD 07684/04. Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. Tel: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Vapour Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Andino, 6401 - Km 118,5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Capazana, SP CEP 12282-535. Tel: +55 (12) 3221-3000. **GUINIOLO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRO 0430665 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551939-4 Av. Presidente Kennedy 5000, Of. 1513, Vitacura, Santiago. Tel: +56 2 2706 0679. **COLUMBIA:** Towner S.A. NIT. 890180-223-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancá, Cundinamarca. Tel: +57 1 8698787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016P88, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Obispos, Monterrey N.L., C.P. 64060. **MEXICO:** TEL: +52 81 83402066. **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557391412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. Tel: +51 24 277 700. **URUGUAY:** Pamoni y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. Tel: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80033398-1 Ruta General Aquino Km 11.5 Luque. Tel: +595 21 654 300.

262153 MARRÓN BRILLANTE

RUST-OLEUM
CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 365982 0720



COPY FREE AREA

COPY FREE AREA + COPY FREE AREA = COPY FREE AREA

COPY