

COPY FREE AREA

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# ULTRA COVER 2X®

COBERTURA

## PINTURA / TINTA MULTIUSO

# IMPRIMANTE FUNDO

BLANCO  
BRANCO



UN ACABADO PROFESIONAL\*  
COMIENZA CON UNA BASE IMPRIMANTE  
PREPARA LA SUPERFICIE PARA LOGRAR  
UN ACABADO DURADERO\*  
TAMBIÉN SE ADHIERE AL PLÁSTICO

\*En comparación con otras pinturas de uso general de Rust-Oleum® como Quick Color.

UM ACABAMENTO PROFISSIONAL\*  
COMEÇA COM UM FUNDO  
PREPARA A SUPERFÍCE PARA GARANTIR  
UM ACABAMENTO DURÁVEL\*  
TAMBIÉN ADERE AO PLÁSTICO

\*Em comparação com outras tintas de uso geral da Rust-Oleum® como Quick Color

Hecho con la tecnología de doble cobertura

CONT. NETO: **340g 430ml/cm<sup>3</sup>**  
CONTÉUDO:

El **Imprimante Rust-Oleum® Ultra Cover 2X®** es una base para preparar superficies, vírgenes o pintadas, de madera, metal, plástico, mimbre, mampostería y más.  
• Deja un acabado más uniforme y suave • Cubre más del doble\* • Rinde más del doble\* • Pinta en cualquier ángulo • Válvula comfortable • Secado rápido • • Tapa de seguridad  
Cubre hasta 4.5 m<sup>2</sup> a una capa (varía por color y superficie).

**INSTRUCCIONES DE USO**

**CONDICIONES PARA PINTAR** Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies con temperaturas mayores a 93°C o metal galvanizado. Evitar usar con mucho viento o polvo.  
**PREPARACIÓN** Cubra el área circundante para protegerla del rociado de la pintura. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Si la superficie es lisa o brillante, lije para crear porosidad. Pruebe en una superficie pequeña antes de pintar. **PINTADO** Agite el envase durante un minuto luego de comenzar a oír el sonido de la bolla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a 25 cm - 35 cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique dos o más capas delgadas unos minutos después de la capa inicial. **APLICACIÓN DE OTRA CAPA** Aplique otra capa dentro de la primera hora o después de 24 horas (a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de 50%). **SECADO** Secca al tacto en 20 minutos, se puede manipular en 1 hora y está completamente seco en 24 horas. Espere 6 horas antes de utilizar el objeto pintado. **LIMPIEZA** Limpie la válvula antes de guardarla. Limpie la pintura húmeda con aguarras mineral. Deseche el envase en un basurero. No quemar o arrojar en un compactador de basura. **ATASCAMIENTOS** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarras mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

\*En comparación con otras pinturas de uso general de Rust-Oleum® como Quick Color.

Producto de los Estados Unidos de América/Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en envase. PINTURA DE POLIÉSTER EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: [atencionalcliente@rustoleum.com](mailto:atencionalcliente@rustoleum.com) o visite nuestra página web: [www.rustoleumla.com](http://www.rustoleumla.com)

**Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CUTUC. Tel: +56 2 2 635 3800.  
**COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: [atencionalcliente@susalud.gob.pe](mailto:atencionalcliente@susalud.gob.pe). **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6848 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Sanjosé y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

**CONTIENE: ACETONA, XILENO, ETILBENCINA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE**

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIA EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REPETIDA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN  
NOCIO EN CASO DE INGESTIÓN

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475984-5 RPD 07684/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viazol Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Aratoti, 6401 - Km 118.5, Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capatzena, SP CEP 12282-635 TEL: +55 (12) 3221-3000. **GUINICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGAO CRO 0430965 **CALIE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551989-4 Av. Presidente Kennedy 5000, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toiment S.A. INT. 8901800-222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancá, Cundinamarca TEL: +57 1 86980787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081018P88, Calle Padre Mirer 1555 Int. 606, Colonia Obisposado, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066. **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557391412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores Lima TEL: +51 24 277 700. **URUGUAY:** Pampon y Cia. S.A. RUT 210720430013 Valparaiso 1199, Montevideo, CP 11300 TEL: +598 2 9240900. **PARAGUAY:** Lincoln S.A RUC 80003398-1 Ruta General Aquino Km 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

262193 IMPRIMANTE BLANCO MATE



**RUST-OLEUM CORPORATION**

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.  
©2020 Rust-Oleum Corporation 366005 0720



COPY FREE AREA

COPY FREE AREA = COPY FREE AREA

CTD®