.25 NO TEXT

.25 NO TEXT

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

# RUST-OLEUM®

# stone

## PIEDRA/PEDRA

MARRÓN CLARO
MARROM CLARO

ACABADO TEXTURIZADO | ACABAMENTO TEXTURIZADO
MADERA, METAL, MIMBRE Y MÁS | MADEIRA, METAL, VIME E MAIS
SECADO RÁPIDO | SECAGEM RÁPIDA
USO INTERIOR | USO EM AMBIENTE INTERNO

PINTURA CON ACABADO DE PIEDRA

CONT. NETO: 340g 430ml/cm³
CONTEÚDO:

**Rust-Oleum® Stone** es una pintura en aerosol que deja un acabado decorativo texturizado simil a piedra y transforma objetos comunes en proyectos únicos que imitan la apariencia y la textura de la piedra. Uso interior.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**CONDICIONES PARA PINTAR** Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies con temperaturas mayores a 93°C o metal galvanizado, Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACION** Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. ADVERTENCIA Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. **IMPRIMACIÓN** El uso de una pintura base imprimante de la marca Rust-Oleum® facilita la adhesión y cubrimiento que brinda Rust-Oleum® Stone. Es especialmente recomendado en superficies porosas y de madera o metal virgen. Para lograr un mejor resultado, aplique como capa base un color que combine con el acabado piedra. **PINTADO** Ubique el aerosol a una distancia de 30 a 40 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubre a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgados, dejando 15 minutos entre capa y capa. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECADO** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto entre 3 y 4 horas y se puede manipular entre 5 y 6 horas. Para objetos expuestos a la humedad, una capa de Rust-Oleum® Ultra Cover 2X Transparente ofrece la protección que requiere el acabado y efecto que brinda Rust-Oleum® Stone. Espere 4 horas antes de aplicarlo. **LIMPIEZA** Limpie la válvula invirtiendo el envase y presionando la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con aguarrás mineral. Deseche el envase en un basurero. No queme o arroje en un compactador de basura. **ATASCAMIENTOS** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua caliente si la pintura está húmeda o con aguarrás mineral si está seca. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Producto de los Estados Unidos de América / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

PINTURA DE POLIÉSTER/ACRÍLICA EN AEROSOL

**Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com**

**Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA: En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.**

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1. Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528 . Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicologia: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

**CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE**

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

**CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.**




ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR: **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPQ 07684/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viapol Ltda. CNPJ.: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Cacapava, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-3000. QUÍMICO RESPONSAVEL: GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4ª REGIAO CRQ: 04306655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 3600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Tovement S.A NIT. 860.080.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8698787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016PB8, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obispado, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL.: +52 81 83402166 **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores. Lima TEL.: +511 24 277 700. **URUGUAY:** Pampin y Cía. S.A. RUT 210702430013 Valparaiso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL.: +598 2 9240808. **PARAGUAY:** Lincoln S.A RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL.: +595 21 654 500.

RUST-OLEUM CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 365910 0720

314100 MARRÓN CLARO

0 20066 34505 1

.25 NO TEXT

.1875"

center of lmark

GLUE LAP

.85"