


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**AUTOMOTIVE**

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO

**PINTURA PARA CALIPER
TINTA PARA PINÇAS DE FREIO****NEGRO | PRETO**
RESISTE EL CALOR HASTA 482°C
RESISTE EL POLVO DE LOS FRENS
FÓRMULA ANTICORROSIVA
RESISTE AO CALOR DE ATÉ 482°C
RESISTE À POEIRA DA FRENAGEM
FÓRMULA ANTICORROSIVA

 CONT. NETO: 340g
 CONTEÚDO: 457ml/cm³

Rust-Oleum® Automotive Caliper es una pintura con acabado durable para personalizar los frenos de disco, tambores y rotores de un vehículo. Está formulada para resistir el polvo de los frenos y las altas temperaturas que se producen en el proceso de frenado.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Limpie con agua y detergente neutro, luego enjuague y deje secar. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del liado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. **PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 35 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos, dentro de la primera hora en que limpió la superficie. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Secca al tacto en 2 a 4 horas y se puede manipular en 5 a 8 horas. El tiempo de curado completo es de 24 horas. Para un mejor resultado, aplique 2-3 capas esperando 5 minutos entre capa y capa. Si es necesario, puede volver a pintarlo después de 24 horas. **LIMPIEZA:** Limpie la válvula antes de guardarla. Limpie la pintura húmeda con aguarrás mineral. Deseche el envase de acuerdo a las regulaciones y ordenanzas locales, estatales y federales. No quemar o arrojar en un compactador de basur. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto de los Estados Unidos de América / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase. PINTURA ALQUÍDICO MODIFICADO EN AEROSOL.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLUMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750. Resto del país: 018000960020; Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalcliente@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-6160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6066 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto Nº 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, XILENO, ETILBENCINA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERIR ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIR EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-7047584-5 RINPO 0768404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 8841 1520. **BRASIL:** Viapoli Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-00, Rodovia Vito Artur, 6401 - Km 118.5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Cazanga, SP CEP 12202-935 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERNALDO JUNIOR - 4 REGIÃO GRD: 04009655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551959-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLUMBIA:** Toverment S.A. NIT. 860104022-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL: +57 1 8989787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016P88, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Otisapán, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066 **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pamprin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

RUST-OLEUM
 CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 365890 1220



313544 CALIPER NEGRO



0 20066 34437 5

AnchorProof
 FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.

ANCHOR
 Flexible Packaging & Label Specialists

 22730 Heilip
 Novi, Michigan 48375
 800/748-0209 • 248/335-7440
 www.anchorprinting.com

 Specs:
 Size: 16oz NI 21x604
 8.625" x 5.917"
 Coating: Lamination

Stock: Metallized


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
 OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
 SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors





Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz NI 211x604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors





Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heislip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz NI 211x604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☒ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors

