

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

AUTOMOTIVE

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO

PINTURA REMOVÍVEL
TINTA REMOVÍVEL



NEGRO MATE | PRETO FOSCO

FÁCIL DE REMOVER
PERSONALIZACIÓN TEMPORAL
PARA METAL, PLÁSTICO Y VIDRIO

CONT. NETO: 312g 424ml/cm³
CONTEÚDO:

Rust-Oleum® Automotive Pintura Removable es una pintura temporaria removable diseñada para personalizar diferentes partes del vehículo como ruedas y capós. Provee un acabado mate suave de gran espesor que se puede lavar. Para aplicar sobre superficies de metal, plástico y vidrio. No aplique sobre superficies que, al entrar en calor, excedan los 93°C ni sobre metal galvanizado.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en una ventilada, con temperaturas entre 10°C y 32°C, y humedad menor a 65%, para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies de metal galvanizado. Evitar usar con mucho viento y lluvia. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Limpie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si respira, lija o quite la pintura vieja, quise desprender polvo de plomo. EL PLOMO ES PELIGROSO. **IMPRESIÓN:** No se requiere ni se recomienda aplicar una base imprimante a la superficie. **PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de ser el sonido de la boquilla mezcladora. Agite el manguito durante 5 segundos. Ubique el aerosol a una distancia de 20 a 30 centímetros de la superficie a pintar. Pulse. Utilizado movimientos regulares de arriba hacia abajo, asegurando que cada capa cubra la a borrar. No intente cubrir en una pasada. Agite cuatro o cinco veces cada 45 segundos para prevenir agotarse. Permita que la pintura seque mediante para lograr un mayor efecto. Note el objetivo de cubrir al 90% en la primera capa. Sepa que la pintura seque alrededor de 5 minutos, dejando un acabado mate entre capas. A más capas aplicadas, se logrará un acabado con más espesor que será más fácil de remover. Deje curar por 24 horas para usar. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa, secado más tiempo en temperaturas más bajas. Se cal a cada 10 en 20 minutos y se puede pintar nuevamente en 1 hora. La pintura se puede remover una vez que haya curado completamente. Esta pintura ha sido formulada como un acabado temporal y se recomienda removerlo antes de 6 meses de haber sido aplicado. **LIMPIEZA:** Limpie la válvula invitando el envase y presionando durante 5 segundos. Deje secar la pintura y remuevala con la mano o con agujas metálicas. Deslice el envase en un basurero. No como a quemar en un compactor de basura. **ATENCIÓN:** Sire y seque la válvula para poder enjuagarla con agua y amirar. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.
Producto de los Estados Unidos de América / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

COPOLIMERO ESTIRENADO EN AFROSONI

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE**: en caso de ingesta o intoxicación llame a CTIUC Tel: +56 2 635 3800.
COLUMBIA: Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 1800(0)91012 - Número hip: +57 (01) 2880612 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: Bogotá: +5711 589 3750 Resto del país: 01800(0)90020. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada completa. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 37-26 piso 4, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada completa. **PERÚ**: Susaliud Tel: 033 6569 433 0528. Centro: atencionalusaliud@susaliud.net.pe. **ARGENTINA**: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-3300 (01) 4564-6648 (01) 4568-7777. Centro de Intoxicaciones de Niños Ricardo Gutiérrez (01) 4962-6666 (01) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2323 (01) 4613-1110. **URUGUAY**: Este producto cumple con el art. 1 del Decreto N° 69/011. CIA (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): 5880 1272. **PARAGUAY**: Centro de Toxicología Av. Gra. Santos y Azara (2) 220418.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATOS, METILO ISOBUTIL
CETONA, XILENO, ETILBENCINA Y PROPELENTE

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERIR ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIR EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REPETIDA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

**ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

[illegible]

313529 NEGRO MATE



Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 365887 0121



Specifications carefully. Any errors that are not
er are NOT the responsibility of Anchor Printing.
d for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

Ink Colors

CUSTOMER INITIALS _____



AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT, NOT FOR COLOR MATCH

 **ANCHOR**
Flexible Packaging & Label Specialist
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz 211 x 604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: White Poly