

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**AUTOMOTIVE**

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO

**PINTURA PARA LLANTAS/RINES
TINTA PARA RODAS****ACERO | AÇO****ACABADO DURABLE
IDEAL PARA METAL Y PLÁSTICO
FÓRMULA ANTICORROSIVA****ACABAMENTO DURÁVEL
IDEAL PARA METAL E PLÁSTICO
FÓRMULA ANTICORROSIVA**CONT. NETO:
CONTEÚDO: **312g 467ml/cm³**

Rust-Oleum® Automotive para llantas es una pintura que destaca la apariencia y el color de las llantas/rines del vehículo y al mismo tiempo mantiene sus superficies libres de óxido. Es ideal para aplicar en cubiertas plásticas y llantas/rines de aluminio o acero. Fórmula anticorrosiva.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad menor a 85% para asegurar un buen secado. No aplicar en superficies con temperaturas mayores a 93°C o metal galvanizado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. Para obtener un mejor resultado, remueva las llantas/rines o las tapas antes de aplicar este producto. **PREPARACIÓN:** Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. La limpieza adecuada de la superficie y su preparación son clave para un acabado duradero. La misma debe encontrarse limpia, seca, firme y libre de cualquier contaminante que pueda impedir la adhesión. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quite pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. INFORMACIÓN:** El uso de una pintura base imprimante de la marca Rust-Oleum Automotive favorece la protección que brinda la pintura Rust-Oleum Automotive para llantas contra corrosión, facilita la adhesión y cubrimiento. Es especialmente recomendado cuando se aplica sobre superficies de metal. Todas las pinturas base imprimantes Rust-Oleum Automotive pueden ser cubiertas con el acabado final de acuerdo a sus instrucciones específicas. **PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de air el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Pruebe en una superficie pequeña antes de pintar. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 35 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Para un mejor resultado, aplique una capa delgada seguida de una capa mediana sobre húmedo. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Seca al tacto en 10 minutos y está completamente seca en 30 minutos. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Para lograr un acabado de mayor lustre, aplique una capa de pintura Rust-Oleum® Automotive para llantas. Transparencia después de 10 minutos. **LIMPIEZA:** Limpie la válvula antes de guardarla. Limpie la pintura húmeda con agua y mineral. Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales. No quemar o arrojar en un compactor de basura. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua y mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.
Producto de los Estados Unidos de América. (Clave, Lote y Fecha de Fabricación. Véase en Envase).

PINTURA ACRILICA EN AEROSOL

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencioncliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalsusario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-9160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4862-8686 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69.011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

RUST-OLEUM CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 372084 1220

VIDEO DE APLICACIÓN



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, ACETATO DE N-BUTOILO, XILENO, ETILBENCINA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPÉLENTE

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUMEE Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.**UN 1950****ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-7047584-5 RINPO 0768404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 8841 1520. **BRASIL:** Viapoli Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-00 Rodovia Vito Artur, 6401 - Km 118.5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Caxapaná, SP CEP 12282-935 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSÁVEL:** GERVASIO BERNALDO JUNIOR - 4 REGIÃO GRD: 04009355 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551939-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toverment S.A. NIT. 860104022-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL: +57 1 8938787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016P88, Calle Padre Mirer 1555 Int. 606 Colonia Otisapán, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402066 **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pamprin y Cía. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1159, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

313522 LLANTAS/RINES ACERO



245629

372084-313522 RL WHEEL STEEL.indd 1

CYAN MAG YELLOW BLACK

2/46/21 10:52 AM

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT, NOT FOR COLOR MATCH.Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16oz 211 x 604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: White Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors

