

**ADVERTENCIA:**  
**¡PRECAUCIÓN! SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. ÚSELO SÓLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGURESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD**



ATENCIÓN  
 NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o retírese del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte. Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas. 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT 30-70473984-5 Sucre 1918, San Isidro, Buenos Aires. Tel.: +54 11 6841 1520. BRASIL: Wapoi Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito André, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Cacaquava, SP CEP 12282-535 Tel.: +55 (12) 3221-3000. **QUÍMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRQ: 04303655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA. RUT 76551933-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. Tel: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toverment S.A. NIT. 861090222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca Tel: +57 1 8590787. **MÉXICO:** R. Oleum México S.A. de C.V. PFC. RDM1711220/2 Ave. Antonio L. Rodríguez No. 3000, Of. 602, Colonia Santa María, Monterrey, Nuevo León. **MÉXICO:** Código Postal: 64650 Tel.: +52 81 1306 1418. **PERÚ:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC: 20557981412 Av. Benavides 1555 Ofc. 302, Miraflores, Lima. Tel.: +51 1 242 7700. **URUGUAY:** Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 Tel.: +598 2 9240608.

363218 EFECTO QUEMADO



# Varathane

SINCE 1958

## — ACELERADOR — EFECTO ENVEJECIDO

### LOGRA UN ASPECTO QUEMADO

ANTES | DESPUÉS

MADERA  
 ENVEJECIDA  
 EN MINUTOS

PARA APLICAR EN MADERA NATURAL NUEVA O SIN TRATAR | BASE AGUA | USO INTERIOR

CONT.NETO: 946 mL

El **Acelerador Efecto Quemado**, base agua, logra un aspecto rústico en madera nueva o sin tratar. Replica el proceso natural de envejecimiento que sucede por efecto del intemperismo sobre la madera para crear una madera envejecida en minutos. Funciona con todo tipo de madera natural. No se recomienda para pisos. El aspecto final variará en función del tipo de madera.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:** Quite el acabado anterior con lija o removedor. Lije la superficie en la dirección de la veta de la madera. Comience con una lija de grano 120 y continúe con lijas de grano 150 y 180. Antes de aplicar, elimine el polvo del lijado, suciedad y la grasa con una aspiradora o un trapo limpio humedecido con aguarrás mineral. El Acelerador Efecto Envejecido funciona mejor sobre madera sin revestimiento o sin tratamiento. **PRUEBA DE COLOR:** El producto reacciona de manera diferente con los distintos tipos de madera. Asegúrese de probar el producto en una zona poco visible para verificar que sea del color deseado.

**APLICACIÓN:** Mezcle el contenido antes de usarlo. **NO LO AGITE.** Para lograr mejores resultados, utilícelo cuando la temperatura del aire y de la superficie sea superior a 16 grados centígrados e inferior a 32 grados centígrados. Aplique con una brocha de cerdas sintética o un cepillo de espuma. Aplique una capa delgada hasta obtener una película uniforme. Para evitar que queden marcas, no pase la brocha en forma excesiva. Permita que el producto permanezca sobre la madera durante 30 minutos a 1 hora para lograr el efecto final. Para un efecto más suave, cepille y limpie o lije con una lija de grano fino cuando esté seco. Para oscurecer, puede aplicar una segunda capa después de 1 hora. Si desea remover el producto aplique lejía/lavandina sobre la superficie y enjuague.

**TIEMPO DE SECADO:** Seca al tacto en 1 hora. Curado completo 4 horas.

**PROTECCIÓN DEL ACABADO FINAL:** Espere 2 horas hasta que el producto se seque. Para lograr una protección prolongada y mayor durabilidad, luego de aplicar el Acelerador Efecto Envejecido se recomienda aplicar Poliuretano Varathane como terminación. Algunos protectores pueden continuar produciendo el efecto envejecido.

**RENDIMIENTO:** 25 m<sup>2</sup> por 946 mL aproximadamente dependiendo de la porosidad de la madera

**LIMPIEZA:** Agua y jabón.

**ALMACENAMIENTO:** Este producto es apto para su uso durante 3 años desde su fecha de fabricación. Ver código, lote y fecha de fabricación en el inferior del envase

**ELIMINACIÓN:** Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las reglamentaciones locales.

**CONTENIDO MÁXIMO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES:** < 50gramos/litros

**RUST-OLEUM**

©2020 Rust-Oleum Corporation Hecho en E.U.A. 363759 0320



rustoleumia.com