

Varathane

SINCE 1958

POLIURETANO INTERIOR

Resistencia a la abrasión y los rayones
Secado rápido
Bajo olor

BASE AGUA

CONT. NETO: 946 mL

SATINADO
TRANSPARENTE - INTERIOR

HECHO EN USA

El Poliuretano Interior Varathane® ofrece la protección para proyectos de madera de interior. Su fórmula provee protección contra arañazos y rayones. Es ideal para todos los proyectos de interior como muebles, puertas, gabinetes y adornos. Es transparente y cristalino, de bajo olor y se limpia fácilmente con agua y su tiempo de secado es muy rápido. Es ideal para aplicar en superficies de madera de interior virgen o con tinte en muebles adornos, gabinetes, puertas de madera y paneles. No recomendado para linóleo, bañistas de vinilo, metal y pisos de madera.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES CON ACABADO PREVO: Para una mejor adhesión, la superficie debe estar limpia, seca y libre de acabados viejos, polvo, suciedad, aceites, u otros materiales extraños. Los acabados viejos y en mala condición tienen que ser removidos. Lije para obtener una superficie suave. No use virutilla de acero porque puede producir oxidación después de la aplicación del acabado. Remueva todo el polvo del lijado usando una aspiradora eléctrica o un trapo humedecido con alcohol.

MADERA TEÑIDA O PINTADA: Siga las direcciones del fabricante para la aplicación de otro tinte o pintura. Asegure que la superficie está completamente seca antes de aplicar el Poliuretano interior Varathane. Consulte la etiqueta del fabricante para conocer los tiempos de secado. Para lograr resultados óptimos, use Tinte para Madera Varathane®.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO: Lije usando una lija de grano 150 hasta 220 y remueva todo el polvo del lijado usando un trapo humedecido con aguarás mineral. Si usa una masilla para rellenar, asegúrese que no contiene cera y deje suficiente tiempo para que seque completamente.

CONSEJOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN: El producto tiene un aspecto lechoso cuando está húmedo, pero cuando seca deja un recubrimiento transparente. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada en todo momento. No aplique el producto a la luz directa del sol. Aplíquelo en temperaturas de entre 13° C y 32° C. Tenga cuidado al aplicarlo sobre pinturas o tintes blancos o de color pastel porque se puede producir decoloración. Para evitar que se formen burbujas en el acabado, no pase demasiadas veces la brocha, no agite el producto y no lo aplique con rotillo.

PRUEBA DE COLOR: Hacer una prueba es particularmente importante cuando se va a aplicar el acabado sobre pinturas o tintes, ya que estos productos pueden adquirir un aspecto diferente cuando se los cubre con un acabado base agua.

APLICACIÓN:

1. Mezcle el contenido antes y durante el uso con una herramienta plana hasta lograr su homogeneidad. **NO LO AGITE.**
2. Aplique con una brocha de cerdas sintéticas de buena calidad, una brocha de goma espuma o un aplicador.
3. Deje secar un mínimo de 2 horas antes de aplicar otra capa. Cuando la temperatura es baja o hay mucha humedad, el secado puede ser más lento.
4. Aplique una capa adicional solamente cuando las capas anteriores hayan quedado transparentes y se sientan duras al tacto. Si dejó secar una capa por más de 24 horas, lije levemente antes de aplicar la siguiente.
5. Aplique capas adicionales siguiendo las instrucciones anteriores. Se recomienda aplicar un mínimo de 3 capas.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar 24 horas antes de usar la superficie con poca intensidad. Espere 3 días antes de usarla con normalidad.

LIMPIEZA: Para limpiar las herramientas de aplicación lave con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO: Este producto es apto para su uso durante 3 años desde su fecha de fabricación. Ver código, lote y fecha de fabricación en el interior del envase. Producto de Estados Unidos de América.

ELIMINACIÓN: Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

RENDIMIENTO: Entre 9m² y 12m² por 946 mL aproximadamente dependiendo de la porosidad de la madera.

CONTENIDO MÁXIMO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: 275 gramos/litro

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumia.com

RUST-OLEUM CORPORATION

©2020 Rust-Oleum Corporation Hecho en E.U.A. 366217 0720

VIDEO DE APLICACIÓN



ATENCIÓN
NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

ADVERTENCIA:
¡PELIGRO! CONTIENE ÉTERES DE GLICOL. ¡PRECAUCIÓN! SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. ÚSELO SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGURESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.

PRIMEROS AUXILIOS: Si le lagrimen los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o refriese del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte. Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CTIUC. Tel: +56 2 2 635 3600. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tij: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto. En Bogotá: +57(1) 593 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: atencionalcliente@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas: 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4653-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gal. Santos y Azara (21) 220418

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR: ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPO 0780404 Av. Suiza 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1320. BRASIL: Vapour Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Wip André, 6401 - Km 118,5 Birm, Jardim Campo Grande, Cidade Capuarã, SP CEP 12282-335 TEL: +55 (12) 3221-3000. JUMICO RESPONSÁVEL: GERMINO BERALDO JUNIOR - 4º PREGÃO CAD: 04308955 CHILE: Rust-Oleum Chile S.A. RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5000, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. COLOMBIA: Townsend S.A. NIT. 860.080.222-9 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipá, Cundinamarca TEL: +57 1 86880707. MEXICO: RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P90. Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Dispositivo, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402068 PERÚ: Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557891412 Av. Alfredo Berrales No. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 24 277 700. URUGUAY: Pampin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 6249068. PARAGUAY: Lincoln S.A. RUC 80003358-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

281829 SATINADO



0 20066 25028 7