

# Varathane

SINCE 1958

## POLIURETANO TRIPLE CAPA 3X

Fórmula avanzada autonivelante\*  
Realice proyectos 3 veces más rápido\*  
Durabilidad en una sola capa



CONT.NETO: 946 mL

**BRILLANTE**  
USO INTERIOR - BASE AGUA

HECHO EN  
**USA**

El Poliuretano Triple Capa Varathane® es un poliuretano monocomponente con una fórmula avanzada autonivelante\* lo cual permite en algunos casos completar proyectos con una sola capa. Esta fórmula base acuosa proporciona resistencia a rasguños y manchas. También ofrece un tiempo de secado rápido\* y permite limpiar las herramientas de aplicación con agua y jabón, logrando de esta manera que el proceso de pintado sea más sencillo.

Es ideal para todas las superficies de madera de interior, incluidos muebles, puertas, molduras, etc. No se recomienda su uso para superficies de madera de exterior o pisos.

#### INSTRUCCIONES DE USO

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES CON ACABADO PREVILO:** En maderas con un recubrimiento existente que se encuentre en buenas condiciones solo se recomienda lijado para generar mordiente, el polvo resultante debe ser retirado con un trapo humedecido en alcohol.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de cera, siliconas, aceites y cualquier otro contaminante. antes de la aplicación del Poliuretano Triple Capa Varathane.

**MADERA TEÑIDA O PINTADA:** Para lograr resultados óptimos, use Tinte para Madera Varathane®. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación de otro tinte o pintura. Asegúrese que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el Poliuretano Triple Capa Varathane. Consulte la etiqueta del fabricante para conocer los tiempos de secado.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO:** Lije usando una lija de grano 120 hasta 220 y remueva todo el polvo del lijado usando un trapo humedecido con alcohol. Si usa una mesilla para rellenar, asegúrese que no contenga cera y deje suficiente tiempo para que seque completamente.

**CONSEJOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN:** El producto tiene un aspecto lechoso cuando está húmedo, pero cuando seca deja un recubrimiento transparente. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada en todo momento. No aplique el producto a la luz directa del sol. Aplíquelo en temperaturas de entre 16° C y 32° C. Tenga cuidado al aplicarlo sobre pinturas o tintes blancos o de color pastel porque se puede producir decoloración. Para evitar que se formen burbujas en el acabado, no pase demasiadas veces la brocha, no agite el producto y no lo aplique con rotillo.

**PRUEBA DE COLOR:** Hacer una prueba es importante cuando se va a aplicar el acabado sobre pinturas o tintes, ya que estos productos pueden adquirir un aspecto diferente cuando se los cubre con un acabado base agua.

#### APLICACIÓN

1. Revuelva el contenido con una herramienta plana antes y durante el uso hasta lograr su homogeneidad. NO LO AGITE.

2. Aplique con una brocha de cerdas de buena calidad.

3. Aplique una capa gruesa, uniforme y pareja en la dirección de la veta de la madera.

4. Si desea restaurar una superficie previamente pintada o teñida, o desea una segunda capa, es necesario lijar en la dirección de la veta de la madera con una lija de grano 220.

5. Secado al tacto en 2 horas; el secado se extenderá ligeramente en condiciones con alta humedad.

**TIEMPO DE SECADO:** Deje secar 48 horas antes de usar la superficie con poca intensidad. Espere 7 días antes de usarla con normalidad.

**LIMPIEZA:** Para limpiar las herramientas de aplicación se utiliza agua y jabón.

**ALMACENAMIENTO:** Este producto es apto para su uso durante 3 años desde su fecha de fabricación. Ver código, lote y fecha de fabricación en el interior del envase. Producto de Estados Unidos de América.

**ELIMINACIÓN:** Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las reglamentaciones locales.

**RENDIMIENTO:** 7 m² por 946 mL, aproximadamente dependiendo de la porosidad y absorción de la madera.

**CONTENIDO MÁXIMO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES:** 275 gramos/litro

Para mayor información contactarse con atención al cliente: [atencioncliente@rustoleum.com](mailto:atencioncliente@rustoleum.com) o visite nuestra página web: [www.rustoleumla.com](http://www.rustoleumla.com)

Comparación*	Espesor de película seca (una capa)	Total de capas transparentes recomendadas	Se seca al tacto
Triple Capa 3X Varathane®	3	1	2 horas
Ultimate Poly Gloss Varathane®	1	3	2 horas

\* Datos en archivo

**RUST-OLEUM**



© 2020 Rust-Oleum Corporation Hecho en E.U.A. 366227 0720

#### ADVERTENCIA:

**¡PELIGRO! CONTIENE ÉTERES DE GLICOL. ¡PRECAUCIÓN! SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. USELO SÓLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGÚRESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. NO FUME Y NO INGERIA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD**



ATENCIÓN  
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o retírese del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte. Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a: CTIUC, Tel: +56 2 635 3600. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tlc: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 593 5750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311 - Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: [atencionusuario@susalud.gob.pe](mailto:atencionusuario@susalud.gob.pe). **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas: 0800-333-0160 / 0111 4654-6648 / 0111 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 0111 4962-6666 / 0111 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / 0111 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gal Santos y Azara (21) 220418

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR: ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPO 0768/04 Av. Suiza 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. BRASIL: Vapour Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito André, 6401 - Km 118.5, Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capuarã, SP CEP 1292-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. GUININEA: RESPONSABIL: GERNISIO BEPALDO JUNIOR - 4 PREGUAD CRD: 04308655 CHILE: Rust-Oleum Chile S.A. RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5000, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. COLOMBIA: Townsend S.A. NIT. 860.080.222-9 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipá, Cundinamarca. TEL: +57 1 8686707. MEXICO: PPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081010P90. Calle Padre Mar 1555, Int. 606, Colonia Dispositivo, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402068 PERÚ: Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557891412 Av. Alfredo Berrados No. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 1 24 277 700. URUGUAY: Pampin y Cía. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 6249068. PARAGUAY: Lincoln S.A. RUC 80003358-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL: +595 21 654 500.

305507 BRILLANTE



0 20066 33097 2