

# Varathane

SINCE 1958

## POLIURETANO PARA PISOS

CON NANO  
TECNOLOGÍA  
DE ÓXIDO  
DE ALUMINIO

Resistencia a la abrasión y los rayones  
Secado rápido • Bajo olor  
Autonivelante

BASE  
AGUA

CONT. NETO: 3,785 L  
BRILLANTE  
PISOS DE INTERIOR - BASE AGUA

HECHO EN  
USA

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION



©2020 Rust-Oleum Corporation Hecho en E.U.A. 366219 0720

El Poliuretano para Pisos Varathane® ofrece protección para pisos de madera de interior. Su fórmula con nano tecnología de óxido de aluminio brinda protección contra el desgaste y los rayones. Es ideal para áreas de alto tránsito y resiste años de uso; desde marcas de juguetes hasta arañazos de animales domésticos. Su tiempo de secado es rápido. Es ideal para aplicar en pisos de madera de interior virgen o previamente coloreada con un tinte para madera. No recomendado para linóleo, baldosas de vinilo y metales.

### INSTRUCCIONES DE USO

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES CON ACABADO PREVIO:** Para una mejor adhesión, la superficie debe estar limpia y seca, y no debe tener cera, grasa, aceite, goma laca, laca, moho ni lustradores. Quite la cera con removedor de cera; el lijado no quita la cera. La goma laca se quita con removedor de pintura. Los pisos con acabados previos en buenas condiciones se deben limpiar con agua y detergente, y luego enjuagar con agua. No use detergente en pisos de madera sin acabado porque se pueden decolorar. Algunos pisos con acabado de fábrica pueden no ser compatibles con el Poliuretano para Pisos Varathane®. Los acabados viejos en malas condiciones se deben quitar. Use una pulidora de pisos para dejar la superficie lisa. No use viruta porque se puede formar óxido después de haber aplicado el acabado. Quite todo el polvo resultante del lijado con una aspiradora o un paño humedecido con alcohol. Advertencia: el polvo generado por el pulido puede constituir un peligro de combustión espontánea. Siempre deseche de inmediato el polvo pulido recolectado.

**MADERA TEÑIDA O PINTADA:** Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación de un tinte o pintura. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el Poliuretano para Pisos Varathane®. Consulte la etiqueta del fabricante para conocer los tiempos de secado.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO:** Pula la superficie de la madera con una pulidora de pisos. Quite el polvo con una aspiradora o un trapo humedecido con alcohol.

**CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN:** Asegúrese de que la ventilación sea adecuada en todo momento. No aplique el producto a la luz directa del sol. Aplíquelo en temperaturas de entre 13°C y 32°C. Tenga cuidado al aplicarlo sobre pinturas o tintes blancos o de color pastel porque se puede producir decoloración. Para evitar que se formen burbujas en el acabado, no pase demasiadas veces la brocha, no agite el producto y no lo aplique con rodillo.

**PRUEBA DE COLOR:** Hacer una prueba es importante cuando se va a aplicar el acabado sobre pinturas o tintes, ya que estos productos pueden adquirir un aspecto diferente cuando se les cubre con un acabado base agua.

### APLICACIÓN:

1. Mezcle el contenido antes y durante el uso con una herramienta plana hasta lograr su homogeneidad. NO LO AGITE
2. Aplique con una brocha de cerdas naturales de buena calidad o un aplicador de lana.
3. Deje secar un mínimo de 4 horas antes de aplicar otra capa. Cuando la temperatura es baja o hay mucha humedad, el secado puede ser más lento.
4. Aplique otra capa sólo cuando las capas anteriores se hayan secado hasta quedar transparentes y se sientan duras al tacto (no deben sentirse pegajosas al tacto). Si dejó secar una capa por más de 12 horas, lije levemente antes de aplicar la siguiente.
5. Aplique capas adicionales siguiendo las instrucciones anteriores. Se recomienda aplicar un mínimo de 3 capas.

**TIEMPO DE SECADO:** Deje secar 24 horas antes de usar la superficie con poca intensidad. Espere 3 días antes de usarla con normalidad.

**LIMPIEZA:** Para limpiar las herramientas y los equipos de aplicación lave con agua y con jabón.

**ALMACENAMIENTO:** Este producto es apto para su uso durante 3 años desde su fecha de fabricación. Ver código, lote y fecha de fabricación en el interior del envase. Producto de Estados Unidos de América.

**ELIMINACIÓN:** Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las reglamentaciones locales.

**RENDIMIENTO:** Entre 37m<sup>2</sup> y 46 m<sup>2</sup> por 3,785 L aproximadamente dependiendo de la porosidad de la madera.

**CONTENIDO MÁXIMO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES:** 275 gramos/litro.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: [atencionalcliente@rustoleum.com](mailto:atencionalcliente@rustoleum.com) o visite nuestra página web: [www.rustoleumia.com](http://www.rustoleumia.com)

### ¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO! CONTIENE: N-METIL-2-PIRROLIDINA Y ÉTERES DE GLICOL. SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. ÚSELO SÓLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGÚRESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO, NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.



ATENCIÓN  
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o retírese del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CUTUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud. Tel: 433 0589 / 433 0528. Correo: [atencionalusuario@susalud.gob.pe](mailto:atencionalusuario@susalud.gob.pe). **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPO 07684/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viapol Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Caçapava, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-3000. **QUÍMICO RESPONSÁVEL:** GERVASIO BERBALDO JUNIOR - 4ª REGIÃO CRQ: 04309655

**CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toxement S.A NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8698787. **MÉXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016PB8, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obispaño, Monterrey N.L., C.P. 64060, MÉXICO. TEL.: +52 81 83402066 **PERÚ:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL.: +511 24 277 700. **URUGUAY:** Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL.: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL.: +595 21 654 500.

281853 BRILLANTE



0 20066 24974 8