

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: PTAPONM
TAPÓN MACHO



TAPÓN MACHO

Trueflow CNX

CARACTERÍSTICAS:

- No propaga el fuego
- Fácil y rápida instalación
- Para cementar a tubería de PVC
- Para conducción de agua fría a alta presión
- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto

CÓDIGO	MEDIDA	Presión Máxima 23°C	Presión Máxima 60°C
PTAPONM13	1/2"	42 kgf/cm ² / 600 psi	9 kgf/cm ² / 130 psi
PTAPONM19	3/4"	34 kgf/cm ² / 480 psi	7 kgf/cm ² / 100 psi
PTAPONM25	1"	32 kgf/cm ² / 450 psi	7 kgf/cm ² / 100 psi
PTAPONM32	1 1/4"	27 kgf/cm ² / 384 psi	6 kgf/cm ² / 80 psi
PTAPONM38	1 1/2"	23 kgf/cm ² / 330 psi	5 kgf/cm ² / 70 psi
PTAPONM51	2"	19 kgf/cm ² / 270 psi	4 kgf/cm ² / 60 psi

EMPAQUES



TODOS LOS PRODUCTOS
A GRANEL

Rómulo Garza 1106 / Col. Francisco Garza Sada
San Nicolás de los Garza 66490 / Tel: 8183334390
Mail: marketing@cnxint.com / ventas@cnxint.com

GARANTÍA
1 AÑO

www.cnxint.com