


CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
85N		
FAMILIA:		
RETENCION		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE RETENCION TIPO COLUMPIO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	BRONCE	PERNO	LATON		
TAPON REGISTRO	BRONCE	BIELA	LATON		
PORTA-DISCO	LATON	TUERCA BIELA	LATON		
DISCO	BUNA-N				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			62,48	71,12	87,37	105,66	115,82	140,71			
B			64,77	76,96	93,73	109,73	115,57	137,16			
PESO			0,273	0,419	0,724	1,039	1,359	2,392			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
180°F - 82°C						W.O.G. 200 Lbs/pulg ² - 14 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO W.O.G. RETENCION TIPO COLUMPIO CIERRE DE BUNA-N BRONCE EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.