


CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
19NC		
FAMILIA:		
LLAVES INDIVIDUALES		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE PARA MANGUERA DE COMPRESION 1/2"		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-C-415-ONNCCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS ARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
TORNILLO MANERAL	ACERO	EMPAQUES	VINILO		
CUERPO	BRONCE	MANERAL	ALUMINIO		
ESTOPERA	LATON				
TORNILLO VASTAGO	LATON				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A (ABIERTO)			76,70								
A (CERRADO)			73,00								
B			83,50								
C			48,90								
H			21,69								
PESO (KG)			0,17								

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en N·m	28	51	90	113	137	164	175	186	198	203	215

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
180° F - 82° C						100 Lbs/pulg ² - 7 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
ROSCA SALIDA 3/4"-11 1/2 NH ROSCA DE ENTRADA 1/2"-14 NPT VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BUNA A BRONCE SIN PULIR COMPACTA

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.