

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL



NORMAS CERTIFICACIÓN

NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SOPORTE REGADERA	ABS	REGADERA DE MANO	ABS
BARRA	LATÓN	MANGUERA	PVC
SOPORTE	ABS	ALIMENTADOR	LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: MEDIDA DE LA ZONA A 245,5 mm MEDIDA DE LA ZONA B 120 x 80 mm MEDIDA DE LA ZONA C 182,5 mm MEDIDA DE LA ZONA D 660,0 mm MEDIDA DE LA ZONA E 58,0 mm LARGO DE LA MANGUERA 1500 mm PESO DEL PRODUCTO (KGS) 1,38

FUNCIONAMIENTO:

COLOCACIÓN:

CLASIFICACION: BAJA Y MEDIA PRESION.

REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.

PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM² A 3,0 KG/CM². BARRA MURAL AJUSTABLE EN ALTURA Y DIRECCION DE FLUJO EN REGADERA DE MANO.

ACABADOS:

CODIGO TERMINADO CROMO 2016

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



INSTALACION DEL TUBO AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y

TORNILLOS, CONEXIONES DE LA MANGUERA, ALIMENTADOR Y

Presión	Gasto
0.20	1.38
1.00	3.78
3.00	6.40
6.00	8.56
	I