


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
85.8508.21		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
FLUXOMETROS		
DESCRIPCIÓN:	FLUXOMETRO EXPUESTO CON SENSOR Y OPCION MECANICA PARA SANITARIO DE RED ELECTRICA	

NORMAS		CERTIFICACIÓN
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NOM-003-SCFI-2000 "PRODUCTOS ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TUBO ALIMENTACION	LATON	CUPULA	LATON
VALVULA RETENCION	LATON	TUBO DESCARGA	LATON
CUERPO	LATON	CHAPETON	LATON
ALIMENTADOR	LATON	TRANSFORMADOR	VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
ALTURA MAXIMA FLUXOMETRO	400,0 MM	INSTALACION A LA TAZA FLUX CON TUBO DESCARGA RIGIDO CON LA TUERCA SPUD (NO INCLUIDA) DE Ø19 MM (3/4"), CONEXIÓN ROSCABLE A LA RED HIDRAHULICA DE 1"-14 NPT, CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA POR MEDIO DE TRANSFORMADOR A 120 V-60Hz
ANCHO FLUXOMETRO	153,2 MM	
DIAMETRO CHAPETON	76,0 MM	
DISTANCIA MURO A VALVULA RETENCION	141,3 MM	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)		3,000	FUNCIONAMIENTO: PRESION MINIMA REQUERIDA 1,0 KG/CM ² PRESION MAXIMA REQUERIDA 3,0 KG/CM ² ACCIONAMIENTO ELECTRONICO Y MECANICO RANGO SE SEGURIDAD EN SENSOR ESTABLECIDO A 90 SEGUNDOS
ACABADOS:			
CODIGO	TERMINADO		
85.8508.21	CROMO		
RECOMENDACIONES:			

UTILIZAR ADAPTADOR ELECTRICO ALIMENTACION DE 120 V-60Hz LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 1 1/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM² HASTA 3,0 KG/CM² PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL GOLPE DE ARIETE	GASTO <table border="1"> <caption>Data for GASTO Chart</caption> <thead> <tr> <th>Rango de Presión (KG/CM²)</th> <th>Gasto (Litros x min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0-3.0</td> <td>5.9</td> </tr> <tr> <td>1.0-2.0</td> <td>5.8</td> </tr> <tr> <td>1.0-1.5</td> <td>5.7</td> </tr> </tbody> </table>	Rango de Presión (KG/CM ²)	Gasto (Litros x min)	1.0-3.0	5.9	1.0-2.0	5.8	1.0-1.5	5.7
Rango de Presión (KG/CM ²)	Gasto (Litros x min)								
1.0-3.0	5.9								
1.0-2.0	5.8								
1.0-1.5	5.7								

Fuerza de aplicación (Kg/cm²)	Fuerza de reacción (Kg/cm²)
1	5.6

GARANTÍA: “GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>5.6</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>5.9</td> </tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	1.0	5.6	3.0	5.9
Presión	Gasto						
1.0	5.6						
3.0	5.9						