CALOREX
El hogar del confort sustentable

PODERUS
De paso

El ideal para todos

Agua caliente continua, ideal en cualquier tipo de instalación y siempre con la mayor seguridad.

El más versátil, para todo tipo de instalación y condiciones de uso. No requiere presión de agua.

Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

Agua caliente ilimitada y sin variaciones de temperatura por su tecnología Confort Heat.

8 años **La garantía más amplia.***

GOOD DESIGN AWARD

Disponible desde 1 hasta 4 servicios.

*Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TE PRESENTAMOS EL CALENTADOR MÁS VERSÁTIL!

- **Encendido en un solo paso,** más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- **Su diseño innovador, exclusivo y moderno**, apto para todo tipo de instalación gracias a que no requiere presión de agua.

- Dura Glas, **porcelanizado exclusivo** que es reconocido por su alta calidad y durabilidad, protege al tanque evitando acumulación de sarro y óxido, brindando **confort ideal** por mucho más tiempo.

MODELO	PODERUS 06	PODERUS 09	PODERUS 11	PODERUS 15	PODERUS 20
Tipo	De paso	De paso	De paso	De paso	De paso
Recomendación por No. de servicios*	**1**	**1 ½**	**2**	**3**	**4**
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	8,5 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT	15	18
Altura total (cm)	64	73	92	88	110
Frente (cm)	30	36		68	
Fondo (cm)	30	36			
Peso de producto (kg)	18	28	39	70	85
Carga térmica (kW)	8,72	13	14,8 Gas LP - 13,9 Gas NAT	26,2	31,4
Ánodos de protección catódica		1		2	
Capacidad del tanque recuperador (L)	9,2	17,95	23,5	34,2	40,8
Resistencia máxima del tanque (kg/cm^2)	7				
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm^2)	0,45 (4,59)				
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	83%				
Tipo de gas	LP y Natural				
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm^2) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm^2)				
Emisión de monóxido (ppm)	< 180 ppm en presión normal				
Válvula termostática	Calorex Protect One				
Recuperador	Confort Heat				
Recubrimiento exterior	Pintura horneada				
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas				
Quemador	Silencioso de acero inoxidable				
Tipo de encendido**	Electrónico al tacto				
Tipo de control de temperatura	Automático				
Aislante térmico	Fibra de vidrio				
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon				
Válvula de alivio (psi)	N/A			75	
Conexión de entrada y salida de agua	¾”				
Garantía*	8 años				

REV. FEBRERO 2025

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. ** El generador de chispa utiliza 1 pila alcalina tipo "AA" (no incluida). * La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.

CALOREX
El hogar del confort sustentable