

Calentador de paso

Recovery Clic 6 y 12

Gas Natural / LP



Innovación para tu vida



Especificaciones técnicas:

Características del funcionamiento	Unidad	Recovery Clic			
		6		12	
Tipo de gas		Natural	L.P.	Natural	L.P.
Capacidad de flujo con Δ 25°C	L/min	6		12	
Carga térmica nominal*	kW	7.8		18.3	
Eficiencia*	%	82			
Encendido		Electrónico con baterías (2 x D 1.5 V)			
Control de temperatura		Temperatura fija "Tecnología Clic"			
Temperatura de recuperación	°C	45±5			
Temperatura de corte	°C	55±5			
Presión de gas requerida	kPa	1.7	2.7	1.7	2.7
Presión máxima de trabajo	kg/cm ²	4.5			
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Sí***			
Seguridad					
Limitador de temperatura		Sí, con redundancia en sensores			
Sensor detector de flama		Sí			
Salida de gases					
Tipo de salida de gases		Tiro natural			
Diámetro de ducto de salida de gases	in	3		4	
Durabilidad					
Recubrimiento del tanque		Porcelanizado			
Protección catódica		Aluminio 5/8" x 13"		Aluminio 3/4" x 14"	
Garantía		5 años**			
Características generales					
Aislamiento		Fibra de vidrio 9mm			
Diámetro de conexión de gas	in	3/8 Flare macho			
Diámetro de conexión de agua	in	3/4 NPT hembra		3/4 NPT macho	
Dimensiones del producto (diámetro x alto x profundo)	mm	320 x 737 x 391		407 x 898 x 466	
Peso	kg	24.4		44.6	
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto)	mm	370 x 790 x 420		440 x 950 x 500	
Color		Blanco			
Diseño		Roundagon Bosch			

* De acuerdo a la NOM-003-ENER-2011 y NOM-011-SESH-2012.

** 5 años de garantía en todo el calentador.

*** No se recomienda por su baja eficiencia.

Características:

- ▶ Encendido seguro ¡en un solo clic!
- ▶ **Ahorra hasta 20% en tu consumo de gas** gracias a su termostato electrónico ¡sin piloto!
- ▶ **Doble sensor de temperatura** que evita el sobrecalentamiento del tanque y **garantiza tu seguridad y la de tu familia.**
- ▶ **Tecnología de aislamiento HEAT SAVER**, que disminuye aún más las pérdidas de calor dentro del tanque.

Para asesoría, conexión, garantía y mantenimiento.

My Service

Teléfono de atención a nivel nacional:
01 (55) 1500-5867

termotecnologia@mx.bosch.com

De acuerdo a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que a partir del 1 de enero de 2015 todo el territorio nacional sea considerado como una sola área de servicio local, lo que garantiza, desde el punto de vista técnico, que el cobro sólo se pueda realizar como llamada local.



Paquetes de conexión.



Mantenimiento y garantía.



Servicio y soporte.



Refacciones y accesorios.



Cobertura nacional sin costos de kilometraje.

Dimensiones:

Capacidad	Diámetro (A)	Alto (B)	Profundo (C)
6L	320mm	737mm	391mm
12L	407mm	898mm	466mm

