

Especificaciones Técnicas
Calentador Solar EMG-470-58-1800-12
Sistema por Gravedad
(150 Litros)



Construcción en acero inoxidable.

Composición:

1. 12 tubos de cristal de borosilicato.
2. Estructura en acero inoxidable.
3. Reflectores en aluminio.
4. Tanque térmico acero inoxidable exterior/interior.

Dimensiones Generales:

Largo	230 cms.
Ancho	114 cms.
Altura	95 cms.
Área	2.62 m2

Generales:

Capacidad nominal del equipo	150 Lts.
Presión máxima de operación	.5 kg
Peso del equipo	50 kg
Peso del equipo en operación	200 kg
Diámetro tubería entrada	¾"
Diámetro tubería salida	¾"
Diámetro tubería jarro de aire	¾"
Diámetro exterior del termo tanque	470 mm
Material del termo tanque exterior	Acero Inoxidable SUS 304-BA
Espesor lamina tanque exterior	0.4 mm
Diámetro interior del termo tanque	415 mm
Material interior del termo tanque	Acero Inoxidable grado alimenticio SUS 304-2B
Espesor de lámina tanque (interior)	0.4 mm
Material aislante	Poliuretano Inyectado de alta densidad
Espesor material aislante	0.55 mm
Material estructura	Acero Inoxidable
Material panel reflector	Aluminio



Especificaciones Tubos:

Numero de tubos	12
Material	Cristal borosilicatado
Longitud/Diámetro	1800 mm / 58 mm
Pared Interna/Externa	1.6 mm / 1.7 mm
Recubrimiento	Nitrito de Aluminio
Expansión térmica	$3.3 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}$
Coeficiente de absorción	> 93%
Coeficiente lineal de perdidas (perdida de calor)	$\leq 0.8\text{W/ (m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C)}$
Emisividad térmica	$\leq 6\% (80^{\circ}\text{C)}$
Presión entre tubos (vacío)	$5 \times 10^{-3} \text{ Pa}$
Resistencia a la presión	0.8 MPa (0.56 kg/cm ²)
Tolerancia al congelamiento	- 30° C
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25 mm.
Temperatura de arranque	$\leq 25^{\circ} \text{C}$

Distancia Entre Ejes

Largo	2.25 Mts.
Ancho	96 Cms.

