



Bombas

Durabilidad Garantizada

Serie H



- AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
- ABASTECIMIENTO SEGURO DE AGUA.
- PROTECCIÓN TÉRMICA.
- DURABLE POR SU MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO.

LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASAS, DEPARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC.

MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
3H100-F	14 kg (31 lbs)	32 x 18 x 22 cm
2H075-FS	13 kg (29 lbs)	32 x 17 x 19.5 cm
2H050-FS	12 kg (26 lbs)	32 x 17 x 19.5 cm
1H025-FS	11 kg (24 lbs)	29 x 17 x 19.5 cm

Incluye:
Bomba Evans®
Flotador Evans®

MODELO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
3H100-F	1 1/4"	1"	1 Hp	Eléctrico 2 Polos	Cerrado	Monofásico	Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Nylon	40° C
2H075-FS	1 1/4"	1"	3/4 Hp	R.P.M. 3450		115/230 V	Sello Mecánico: Cerámica/ Carbón/ Acero Inoxidable/ Buna	
2H050-FS	1 1/4"	1"	1/2 Hp					
1H025-FS	1"	1"	1/4 Hp					


CLASE AB

Controlador de nivel que automatiza el paro y arranque de su bomba Evans®, evitando derrames de agua y trabajo en seco de la bomba Evans®. Auxiliar para llenar o vaciar su tinaco y/o cisterna.


El Compañero de Su Bomba




INSTALACIÓN TIPO A
Bomba / Cisterna / Tinaco



INSTALACIÓN TIPO B
Bomba / Tinaco



INSTALACIÓN TIPO C
Bomba / Cisterna



En caso de deterioro del cable, desechar el producto. Este producto puede ser utilizado con control directo según las características que acompañan el producto, además de ser compatible con los motores eléctricos menores a 1 HP 120 V y 2 HP 220 V.

100% Hermético (7 Sellos)

Fácil de Instalar

Larga Vida

No Permite la Entrada de Insectos (Tijerillas)



EL FLOTADOR SIETE VECES MAS SEGURO

MODELO	LONGITUD	CORRIENTE MAX. @127 V	HP MAX. @127 V	CORRIENTE HP MAX.	MAX. @220 V @220 V
ABRNS10	10 m	15 Amps.	1 Hp	15 Amps.	2 HP
ABRNK2C	2 m	15 Amps.	1 Hp	15 Amps.	2 HP

