URREA®
Tecnología para vivir el agua

# FICHA TÉCNICA
## NORMATIVIDAD

**TOMAS DOMICILIARIAS**

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIAGRAMA |
|---|---|---|
| **NPM01.13** | |   |
| **FAMILIA:** | | |
| **CONEXIONES** | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | | |
| **NIPLE PARA MEDIDOR CON TUERCA (PAR)** | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---|
| NO APLICA | NO |

**MATERIAL**

| Parte | Material | Parte | Material | Parte | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| NIPLE | BRONCE | | | | |
| TUERCA | BRONCE | | | | |

**PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS**

| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | 3/4" | | | | | | | | |
| B | | | 38,1 | | | | | | | | |
| C | | | 1/2" | | | | | | | | |
| PESO | | | **0,132** | | | | | | | | |

**EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN**

| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Torque de instalación en kg/m** | 2.8 | 5.2 | 9.1 | 11.5 | 14 | 16.7 | 17.6 | 18.9 | 19.9 | 20.5 | 21.6 |

**CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Temperatura de trabajo: | Presion de trabajo: |
|---|---|
| 200°F - 94°C | 125 Lbs/pulg$^2$ - 8,8 kgf/cm$^2$ a 194°F - 94°C |

**CARACTERISTICAS:**

NIPLE DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT
TUERCA ROSCA 1/2"-14 NPT

**GARANTIA:**

**"GARANTIA DE POR VIDA"** CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.