

Contracanal para Fregadero Básica

PH-050

- ✓ Anillo de acero inoxidable 430.
- ✓ Cuerpo de polipropileno.
- ✓ Con tubo ceja de plástico.



¡El que sabe...
exige Coflex!

CONTRACANASTA PARA FREGADERO

Material de Fabricación

✓ Canasta	Acero Inoxidable
✓ Cubierta	Acero Inoxidable
✓ Contracanasta	Polipropileno Negro
✓ Empaque	Polietileno
✓ Anillo	Hule
✓ Anillo	Cartón
✓ Contratuerca	Polipropileno Negro
✓ Empaque	Hule
✓ Tubo ceja	Polipropileno Blanco
✓ Tuerca	Polipropileno Negro

Características

✓ Canasta	Colador
✓ Contracanasta	38mm (1 ½")
✓ Contratuerca	86mm (3 3/8")
✓ Tubo ceja	10cm (4")
✓ Tuerca	38mm (1 ½")

Diagrama de partes



Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
- 6) Conecte el céspeal a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua.
Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

