

Diseñadas para el Uso Rudo, Entrega y Recibo de Mercancía a Volumen en Fábricas, Industria y Comercios.



Modelo
PER-300C, PER-500C

- ✓ 100% kilos precisos
- 👍 Diseño y estructura robusta
- 100% Facilidad de uso y traslado
- 1.000 Estabilidad y exactitud en cada pesada

CARACTERÍSTICAS

- Gancho en fundición de acero de alta resistencia.
- Celda de carga en aleación de acero.
- Celda enganchada a un aro superior y a un aro inferior.
- Pantalla dígitos grandes.
- Mensaje en pantalla indicando el estado de la batería.
- Autodiagnóstico al encendido.
- Respaldo automático de información al apagado.
- Alarma auditiva de sobrecarga.
- Apagado automático cuando no está en uso.
- Configuración de origen para pesar en lb/kg.

MODELOS	PER-300C	PER-500C
Capacidad (kg)	300	500
División mínima (kg)	0.1	0.2
Pesada mínima (kg)	2	4
Divisiones	3 000	2 500
Cuerpo	Aleación de aluminio	
Pantalla (cm)	LED rojo, 14.5 • 4	
Dígitos	5 (peso)	
Peso (kg)	4.5	
Dimensiones (l-a-h) (cm)	12 • 19 • 38	
Alimentación	Batería 6V cc / 5 Ah y adaptador de corriente ca/cc, 127 V ca 60 Hz, 7.5V cc/ 1 A	
Tiempo de carga (horas)	8	
Tiempo de uso (horas)	50	
Alcance del control remoto (m)	10	
Temperatura de operación	-10°C + 40°C	
Humedad relativa	Debajo de 90%	