

Clave 305

1. Descripción del producto:

Rueda de diamante (11V9)

Dimensiones (in): 5" x 1-3/4" x 1-1/4"


Dimensiones (mm): 125 x 45 x 31.75

Máx. rpm: 3,300

Especificación: D140R100KBX8D05P



Tipo 11V9



D = 125 mm

T = 45 mm

H = 31.75 mm

Abrasivo	Tamaño de grano	Dureza	Concentración	Cuerpo	Liga	Código Interno	Color	Calidad
D = Diamante	140 = Fino	R = Media	100 = Media	K = Alubak	B = Resinoso	X8D	05 = Rojo	P = Premium



Afiladora
Universal

1. Aplicación

- Para esmerilado en seco de carburos cementados sin tocar acero.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una afiladora universal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.