Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 160

1. Descripción del producto:

Sierra metálica de carburo de tungsteno

Dimensiones (in):	3”x 3/8”
Dimensiones (mm):	75 x 9.5
Especificación:	Sierra SAR
No. de segmentos:	8
Máx. rpm:	20,000
Línea:	Tenazit

SM-1



D = 75 mm
H = 9.5 mm



ENERGY SAVER

1. Aplicación

• Uso multi-material: madera, madera con clavos (menores a 5 mm), aglomerado, plástico, mdf, fibra de vidrio, resina epóxica, parquet laminado, hule, pvc, acrílico y tubería de cobre.
• Soldado de alta resistencia.
• Diseño de alma especial que proporciona una alta velocidad de corte y ayuda a evitar la deformación de la sierra.
• El carburo de tungsteno garantiza un corte rápido y larga vida útil.
• Especiales para herramienta inalámbrica.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en taladro con el adaptador indicado o micro esmeriladora angular neumática.
• Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje en las máquinas.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.

www.austromex.com.mx