

Disco de desbaste INOX

A 24 N SUPRA



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■■■

Agresividad ■■■■■■■■

Durabilidad ■■■■■■■■

Utilidad del producto

Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste

Aplicación

Acero inoxidable ●

Aluminio ●

Campos de aplicación

- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 1/4 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	2923
5 x 1/4 x 7/8		80 m/s	12200 1/min	2922
7 x 3/16 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13407
7 x 1/4 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13412
7 x 5/16 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13417
9 x 1/4 x 7/8		80 m/s	6600 1/min	13432

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

