

# Ficha Técnica de Producto

## Furia Adhesivo de Contacto

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO \_\_\_\_\_

Adhesivo de contacto, base solvente libre de Tolueno, color amarillo.

### 2. CAMPOS DE APLICACIÓN \_\_\_\_\_

- Para el pegado de laminados plásticos.
- Recomendado para el pegado de metal, madera, fibracel, fieltro, lona, linoleum, madera-textil, alfombra-madera, piel, corcho.
- Armado de cubiertas, enchapados, puertas y laminaciones y otros materiales diversos.

### 3. BENEFICIOS PRINCIPALES \_\_\_\_\_

- Formula sin Tolueno

### 4. INFORMACIÓN TÉCNICA \_\_\_\_\_

#### Propiedades:

Adhesivo de contacto, base solvente, color amarillo.

#### Materias Primas Básicas:

Polímero sintético, resinas y solventes.

#### Características Físicas:

Contenido de sólidos: 16 %- 18.5 %

Viscosidad: 1900 - 3300 cPs (brookfield)

Densidad: 0.820 - 0.825

#### Propiedades Funcionales:

Temperatura de aplicación: recomendada entre 5 y 35 °C

Pintable: No

### 5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN \_\_\_\_\_

#### Preparación de la superficie:

1.- Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el producto.

#### Aplicación:

2.- Aplique en ambas superficies a pegar una película suficiente y uniforme de pegamento con brocha, espátula o llana.

3.- Deje secar entre 5 y 10 minutos antes de unir las superficies a pegar.

4.- Una las superficies aplicando presión uniforme.

### 6. PRESENTACIONES \_\_\_\_\_

Lata de 10 L.

Lata de 4 L.

Lata de 1 L.

Lata de 500 ml.

Lata de 250 ml.

Lata de 135 ml.

### 7. ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA \_\_\_\_\_

- Mantega el producto en su envase original y bien tapado para evitar la evaporación del solvente.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y seguro.
- No exponer al sol

- El tiempo de vida, para cubetas y botes que no se han abierto es de aproximadamente 12 meses.

#### Unidad de empaque

##### Unidades por caja:

Lata de 10 L.

Caja con 4 latas de 4 L.

Caja con 12 latas de 1 L.

Caja con 12 latas de 500 ml.

Caja con 12 latas de 250 ml.

Caja con 24 latas de 135 ml.

##### Cajas por pallette:

36 latas de 10 L.

45 cajas con latas de 4 L.

56 cajas con latas de 1 L.

96 cajas con latas de 500 ml.

176 cajas con latas de 250 ml.

140 cajas con latas de 135 ml.

### 8. NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES \_\_\_\_\_

- Si al realizar la unión no se presenta pegajosidad se recomienda reactivar la película de pegamento utilizando una pistola de aire caliente.
- Para sustratos muy porosos es recomendable la aplicación de una segunda capa de pegamento para obtener mejores resultados.
- El pegamento desarrolla su máxima adhesión 72 horas después de haber realizado la unión.

### 9. PRECAUCIONES \_\_\_\_\_

- Evite fuentes de ignición en el área de trabajo.
- No fume durante su aplicación.
- Aplíquese en lugares bien ventilados y con el equipo de protección personal adecuado (goggles, guantes de polietileno, o neopreno, mandil, y respirador para vapores)
- Contiene sustancias cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud.



Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia; sin embargo, los métodos y condiciones específicas bajo las cuales se aplicará el producto están fuera de nuestro control, por lo cual, se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.