

# PAZTICRETE

## Micro concreto Sellador Impermeable



### DESCRIPCIÓN

PAZTICRETE es un micro concreto formulado a base de cemento Portland, cargas de granulometría controlada y aditivos de última tecnología. Posee una gran adherencia y repele la humedad; lo cual permite la elaboración de acabados con excelente calidad en interiores y exteriores.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ofrece múltiples soluciones a la industria de la construcción. Por sus propiedades no se agrieta al fraguar, evita el paso del agua y tiene buenas propiedades de tensión y compresión superiores al concreto tradicional.

Es un producto de fácil aplicación y manejo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia:	Polvo
Agua de absorción:	25 %
Absorción de agua (24 h):	0 – 1 mL
VOC:	Libre

### SECADO

Para pintar:	12 horas
Para tránsito pesado:	24 horas
Para contacto con agua:	48 horas

### USOS

PAZTICRETE se utiliza para reparar grietas en muros y losetas. Se recomienda su uso para cualquier tipo de obra, especialmente para aquellas en las que los elementos de concreto estarán expuestos a un ambiente húmedo, ya que impermeabiliza, evita la humedad, el salitre y las goteras.

### RENDIMIENTO

Teórico:

0.6 a 0.75 m<sup>2</sup> por bolsa de 1 Kg.

Aplicado a 2 mm de espesor mínimo a una mano o dependiendo del espesor aplicado.

### COLORES

Gris y blanco.

### PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 Kg y 10 Kg.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Dispersabilidad:	Excelente
Manejabilidad:	Excelente
Penetración de agua:	Negativo
Adherencia:	Excelente



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar libre de grasa, polvo o de cualquier otra sustancia contaminante que pueda impedir una buena adhesión. Se debe retirar por completo el acabado en mal estado.

## APLICACIÓN

PAZTICRETE en forma líquida:

1 Kg de producto más 1 L de agua.

Agitar perfectamente hasta que se homogenice la mezcla. Aplicar en forma uniforme con escoba o cepillo sobre toda la superficie para resanar las grietas existentes.

PAZTICRETE en forma de pasta:

1 Kg de producto más 250 mL de agua, aproximadamente.

Mezclar perfectamente hasta conseguir una pasta uniforme. Aplicar con espátula o llana sobre toda la superficie.

## LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave las herramientas y equipo de aplicación después de cada uso con agua y jabón.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado y seco.

La estabilidad del producto es de 6 meses.

## PRECAUCIONES

No se ingiera este producto; en caso de ingesta no se provoque vómito. Solicite atención médica inmediata.

No se deje al alcance de los menores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use siempre este producto con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de usarlo.

Almacénese en lugares destinados para estos productos.

## PASTICOLORI

Garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Los rendimientos varían dependiendo de la preparación del producto, superficie y aplicación.

### NOTA:

Estos datos son obra de nuestra experiencia en laboratorio y campo, en ningún momento significa garantía del producto o de su manejo. Recomendamos que se hagan ensayos para condiciones particulares.

