

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### Metylan Resanador Universal



#### I. Producto:

▼ **Descripción:**

Resanador blanco en forma de pasta para muros.

▼ **Usos:**

Para rellenar grietas, orificios y nivelar imperfecciones en superficies de muros o tableros de yeso, concreto, ladrillo o madera.

▼ **Tipo de Empacado:**

Frascos de plástico de boca ancha y tubo exprimible.

▼ **Unidad de Embarque:**

- 1 caja con 12 tubos 162ml.
- 1 caja con 12 pzas 225 ml.
- 1 caja con 12 pzas 475 ml.
- 1 caja con 8 pzas 980 ml.

#### II. Características:

Consistencia de pasta. No escurre.  
Fórmula con base de dispersiones acrílicas.

**Beneficios:**

- Apropiaada para superficies verticales.
- Fácil de aplicar.
- Sin solventes.
- No es tóxico.
- Adherencia sobre una gran variedad de materiales.
- Pintable una vez seco.
- Lavable mientras esté fresco.
- Bajo olor.

#### III. Propiedades:

▼ **Materias primas básicas:**

Dispersión de resinas sintéticas en agua.

▼ **Aspecto:**

Pasta opaca blanca.

▼ **Tiempo de secado:**

4hrs si la profundidad va de 2-3mm. En mayores dimensiones depende de la temperatura, humedad del lugar y profundidad a rellenar.

▼ **Densidad:**

1.86 g./ml.

## IV. Forma de uso:

- 1.- Las superficies deben estar limpias, firmes y secas.
- 2.- Aplicar con espátula sobre la grieta la cantidad suficiente de **METYLAN RESANADOR**.
- 3.- Nivelar la superficie con la espátula, presionando el resanador hacia el interior de la grieta.
- 4.- Para grietas mayores a 6 mm. se puede acortar el tiempo de secado aplicando **METYLAN RESANADOR** en varias capas permitiendo el secado entre cada aplicación.
- 5.- Mojar la espátula y dar acabado liso con nivelado suave.
- 6.- Lavar las herramientas o salpicaduras con agua.

## IV. Recomendaciones Importantes:

La limpieza de residuos de **METYLAN RESANADOR** en herramientas y área de pegado debe hacerse inmediatamente después de aplicarse, con un trapo húmedo o con agua.

### ▼ Precauciones:

- Use a temperaturas mayores a 5 °C.
- Evite el contacto con los ojos y piel, lave cuidadosamente los residuos con agua después de usarse.
- Mantenga bien tapado el tubo o frasco hasta la próxima aplicación.

### ▼ Almacenamiento:

- En lugar seco y fresco.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### Metylan Resanador Universal

Las instrucciones anteriores se basan en pruebas, examinando todos los métodos de instalación de las diversas condiciones de trabajo.

Sin embargo, es recomendable realizar pruebas para asegurar el éxito y calidad uniforme de este producto.