

RUEDA DE ACERO PARA PUERTA CORREDIZA

WESTON[®]

TOOLS


- Doble balero
- Gran durabilidad sin mantenimiento
- Acero con acabado zincado
- Cuenta con balero lubricado encapsulado
- Ideal para utilizarse en puertas o ventanas corredizas, donde la rodaja rueda sobre el riel
- País de origen China




FIJA SIN BASE



FIJA CON BASE



RANURA EN "U"



RANURA EN "V"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas en mm

CÓDIGO		RANURA							TIPO
Y-1131-50	2" x 21.5 mm	"V"	80	60	80 x 38	68 x 25	6.9	2.75	Fija con base
Y-1131-60	2-1/4" x 21.5 mm		90	70	80 x 40	68 x 28	6.9	2.75	
Y-1131-75	3" x 21.5 mm		100	90	90 x 43	78 x 32	6.9	2.75	
Y-1131-100	4" x 21.5 mm		110	115	105 x 46	93 x 35	6.9	2.75	
Y-1132-50	2" x 21.5 mm	"U"	80	60	80 x 38	68 x 25	6.9	2.75	Fija con base
Y-1132-60	2-1/4" x 21.5 mm		90	70	80 x 40	68 x 28	6.9	2.75	
Y-1132-75	3" x 21.5 mm		100	90	90 x 43	78 x 32	6.9	2.75	
Y-1132-100	4" x 21.5 mm		110	115	105 x 46	93 x 35	6.9	2.75	
Y-1133-50	2" x 15 mm	"V"	150	48	110 x 26	88	9	2.5	Fijas sin base
Y-1133-75	3" x 20 mm		250	78	135 x 33	112	9	2.5	
Y-1133-100	4" x 20 mm		300	98	152 x 33	128	9	3	
Y-1134-50	2" x 15 mm	"U"	150	48	110 x 26	88	9	2.5	Fijas sin base
Y-1134-75	3" x 20 mm		250	78	135 x 33	112	9	2.5	
Y-1134-100	4" x 20 mm		300	98	152 x 33	128	9	3	



GRANEL