

Disco de láminas multiuso

SMT 850 plus SPECIAL



Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Utilidad del producto

Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Aplicación

Acero inoxidable ●

Campos de aplicación

- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

diámetro x perforación	Forma	grano	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Velocidad recomendada	Revoluciones recomendadas	Referencia
4-1/2 x 7/8		60	grueso	marrón	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	312556
4-1/2 x 7/8		80	medio	marrón rojizo	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	312557
4-1/2 x 7/8		120	muy fino	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	312558
5 x 7/8		60	grueso	marrón	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	312559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro x perforación	Forma	grano	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Velocidad recomendada	Revoluciones recomendadas	Referencia
5 x 7/8		80	medio	marrón rojizo	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	312560
5 x 7/8		120	muy fino	verde	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	312561

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

