Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1395

1. Descripción del producto:

Rodillo de lija

Dimensiones (in):	4 " x 4 " x 5/8"-11H
Dimensiones (mm):	100 x 100 x 15.9-11
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	A/O 80
Máx. rpm:	5,000

Tipo FLAP



D = 100 mm
T = 100 mm
H = 15.9 mm

Pulidora de velocidad variable

1. Aplicación

- Para rebabeo, limpieza y aplicación de acabado en acero al carbón y acero inoxidable.
- Diseñado para herramientas especializadas con una velocidad máxima de 5000 RPM y el uso de guardas apropiadas. No adaptarse a otras herramientas.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de velocidad variable.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en la etiqueta.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el rodillo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si un rodillo sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se detecta un daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el rodillo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.