

Clave  
**1585**

## 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado (CRT)

<b>Dimensiones (in):</b>	7" x 0.020" x MR
<b>Dimensiones (mm):</b>	175 x 0.508 x MR
<b>Espesor:</b>	1/4"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Número de trenzas:</b>	56
<b>Máx. rpm:</b>	12,500
<b>Largo alambre:</b>	1-3/16"
<b>Cara:</b>	Delgada.



## 1. Aplicación

- Cepillo de alto rendimiento ideal para limpieza de soldaduras, especialmente biselés delgados.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

## 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

## 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.