

Clave 965

1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa de alambre trenzado (CCT)

Dimensiones (in):	3 " x 0.014" x MR
Dimensiones (mm):	75 x 0.356 x MR
Largo de alambre :	3/4 "
Material del filamento :	Acero al carbón
Número de trenzas :	20
Máx. rpm :	12,500
Línea :	ALTO RENDIMIENTO



1. Aplicación

- Excelentes para limpiar soldaduras en lugares difíciles de alcanzar, como: ángulos, superficies curvas y esquinas.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.