



FOTOCELDA



Aplicaciones: Diseñada para el control de lámparas de uso exterior calibrada para su operación con la iluminación natural, con retraso de operación evitando su apagado por luces externas durante la noche.

Características:

- Cuerpo y lente: policarbonato
- ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene).
- Base: PBT (Polybutylene Terephthalate).
- Interruptor con relevador electromagnético.
- Para una fácil revisión.
- Fococelda de 25,4 mm (1").
- Terminales conforme a las normas ANSI C 136.10 y UL773 para fácil mantenimiento.
- Tensiones de operación: 120 - 240 V-..
- Frecuencias de operación: 50/60 Hz.
- Cargas: 3,6 - 8,3 A 1 800 W (Tungsteno) 6,4 - 15 A 1 000 W (Balastro).
- Consumo: 1,5 VA.
- Nivel de encendido - apagado: Encendido: 6 lux Apagado: 50 lux.
- Temperatura ambiente de operación: - 40 °C a + 70 °C.
- Humedad relativa: 99%.
- Dimensiones: Ø 84 mm altura 66 mm
- Masa neta: 125 gr.
- Construcción MOV opcional:
 - Codificación 12: 110 Joules / 3 500 A.
 - Codificación 15: 235 Joules / 5 000 A.
 - Codificación 23: 460 Joules / 7 500 A.

Fotocelda

Código	Descripción	V	Piezas
9402300	Interruptor fotoeléctrico	120-240	100

