

Detergente básico para suelos RM 69 ASF



Propiedades

- Potente detergente para la limpieza a fondo para suelos industriales con suciedad incrustada
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
- Fragancia fresca y agradable
- Actúa rápidamente
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA

Zonas de aplicación:


- Concesionarios de automóviles y talleres:** Limpieza de suelos
- Limpieza de edificios:** Limpieza de suelos
- Industria:** Limpieza de suelos
- Logística y Transporte:** Limpieza de suelos

Modalidades diferentes de tratamiento

- Fregadoras aspiradoras
- funcionamiento manual

| Tamaños del bidón | No. de parte |
|-------------------|--------------|
| 10 l | 6.295-120.0 |
| 20 l | 6.295-415.0 |
| 200 l | 6.295-416.0 |
| 1000 l | 6.295-123.0 |

Valor pH



Aplicación:

Fregadoras aspiradoras para limpieza a fondo

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que el producto actúe.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de contaminación
- aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Fregadoras aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpie la superficie solapando las trayectorias.

funcionamiento manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Indicaciones de tratamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
- P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

| Contenido: | Tipo de limpieza: | Aplicación previa: | Dosificación: | Suciedad: | Rendimiento: |
|------------|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1000 ml | Fregadoras aspiradoras para limpieza de mantenimiento | | 0.5-3 % | de fácil a medio | 4890 m ² |
| 1000 ml | Limpieza intermedia | | 3-10 % | potencia moderada | 2000 m ² |

Asesorarle es un placer: