



# CLÁSICO

## ESMALTE ALQUIDALICO

### LINEA

1200

### PRESENTACIONES

Medio 0.500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

### DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

### RENDIMIENTO

12 - 14 M<sup>2</sup>/L

### BRILLO A 60°

90 Unidades

### APLICADORES

Brocha  
Rodillo  
Aspersión

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente calidad y alto rendimiento, proporciona un acabado brillante de gran durabilidad. Por sus propiedades anticorrosivas, es altamente recomendado para su aplicación en cualquier tipo de clima sobre estructuras metálicas, madera, yeso, concreto, mampostería, muros exteriores e interiores de casas habitación, edificios, escuelas, oficinas, fabricas, etc.

### PROPIEDADES AL ENVASADO

| PROPIEDAD                 | VALOR       | UNIDAD       |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Tipo                      | Alquidálico | N.A.         |
| Viscosidad                | 1000 - 1200 | cP           |
| Densidad                  | 0.88 - 1.20 | Kg./L        |
| Sólidos en Peso           | 19.5 - 60   | %            |
| Secado libre de Huella    | 4 - 6       | HR           |
| Tiempo de Secado Duro     | 24          | Horas Máximo |
| Resistencia Cámara Salina | 100         | Horas Mínimo |
| Intemperismo QUV          | 200         | Horas Mínimo |

### RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda para uso sobre pisos.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de óxido.
- 3.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Clásico.



# CLÁSICO

## ESMALTE ALQUIDALICO

### LINEA

1200

### PRESENTACIONES

Medio .500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

### DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

### RENDIMIENTO

12 -14 M<sup>2</sup>/L

### BRILLO A 60°

90 Unidades

### APLICADORES

Brocha  
Rodillo  
Aspersión

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 3.- Aplique la primera capa y deje secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- No respirar vapores del producto, ventilar área
- No mezclar con otros productos
- No ingerir alimentos durante su uso
- En caso de ingestión no provocar vomito, acudir de inmediato al medico
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al medico

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.  
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

### ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

**Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA**

**Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado**

Octubre 2012

VERSIÓN 1