



PEGASO YESO

Adhesivo Estiren Acrílico

LINEA

1602

PRESENTACIONES

Litro

Galón

Cubeta

DILUCIÓN

DILUCION (COMO
SELLADOR)

RENDIMIENTO

12 -14 m²/L

APLICADORES

PUEDEN APLICARSE
CON BROCHA O
RODILLO, APLICAR
CON LLANA CUANDO
SE MEZCLE CON
YESO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto fabricado en emulsión soluble al agua, diseñado para mejorar la adherencia del yeso a la superficie donde se aplique. Está diseñado para promover la adherencia del yeso, así como sellar el poro en superficies nuevas. Se recomienda para ser aplicado tanto en interiores como en exteriores de casas habitación, bardas, restaurantes, hoteles, etc., Con la confianza que únicamente le puede brindar la calidad IPESA

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ESTIREN - ACRÍLICO	N.A.
VISCOSIDAD	83 - 93	kU
DENSIDAD	0.956 – 1.036	Kg./L
PH	8 – 9	N.A.
SÓLIDOS EN PESO	19 – 21	%
TIEMPO DE SECADO LIBRE DE HUELLA (COMO SELLADOR)	30	MIN MÁXIMO

RECOMENDACIONES

Por el alto contenido de resina, recomendamos que no se deje el envase abierto, de lo contrario se formará nata, diluir 1:3 partes de agua cuando se utilice como sellador, directo si se mezcla con yeso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de basura, impurezas, polvo, grasa o solventes. Para superficies nuevas de concreto deberá de dejar curar por lo menos 15 días antes de aplicar el pega yeso ya que dichos materiales terminan de sacar sus aditivos a la superficie impidiendo que haya buena adherencia. Por otra parte cuando la superficie sea brillante y lisa (pulida) deberá de rayar con lija o carda (medios mecánicos) para mejorar adherencia. Para superficies ya pintadas deberá de eliminar pintura suelta y rayar un poco la pintura anterior para ayudar a una mejor adherencia. En caso de detectar polvo blanco en la superficie (alcalinidad) deberá de neutralizar con una solución de ácido muriático al 2% en agua, dejar secar y aplicar PEGASO YESO diluido 1 parte en tres de agua, dejar secar y aplicar el acabado.