

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con homopolímero sintético de resina de acetato de polivinilo, especialmente diseñado para sellar muros de yeso, aplanados, tabla roca, tiroles.

CARACTERÍSTICAS

Versatilidad de usos en la construcción y de fácil aplicación.

Sella superficies porosas aumentando el rendimiento de las pinturas.

Adhiere perfectamente la pasta y tirol. No es tóxico ni inflamable.

PRESENTACIÓN

Envases de: 1 Kg. Bolsa
4 Kg. Cubeta galón
18 Kg. Cubeta
200 Kg. Tambo

PROPIEDADES FÍSICAS

% Sólidos en peso: 29 – 32 %
Viscosidad 25°C: 25000 – 35000 cP
pH: 4.0 – 6.0
Monómero residual: 0.5 % max
Sedimento: 10 % max

APLICACIÓN

Diluir el producto en una relación 5:1 con agua limpia, extender con brocha o rodillo dejando una película, sobre la superficie. Aplicar una mano del adhesivo y dejar secar al tacto antes de aplicar el acabado.

USOS

Como sellador de superficies previas a recibir acabados, la elaboración de pastas decorativas, mezclas con cargas de carbonatos de calcio, como reforzante de pinturas vinílicas económicas, adhesivo aglutinante para concreto, mortero y lechadas.

Adecuada como liga de yeso.

RENDIMIENTO

Como sellador rinde de 6 a 10 m² por litro.

PRECAUCIONES

No se ingiera este producto, en caso de ingestión no se provoque vómito. Solicite atención medica inmediata. No se deje al alcance de los menores. Evite el contacto con los ojos y la piel use siempre este producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de usarlo. Almacénese en lugares destinados para estos productos.

NOTA:

Estos datos son obra de nuestra experiencia en laboratorio y campo en ningún momento significa garantía del producto o de su manejo. Recomendamos que se hagan ensayos para condiciones particulares.

