

Sellador Multifuncional SE-40



PINTURAS
FMC[®]

iTe damos la mejor mano!

www.pinturasfmc.com.mx

TIPO GENÉRICO: Compuesto líquido de color blanco de formulación especial, que proporciona alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad del cemento, recomendado para aplanados nuevos en interiores y exteriores brindando una excelente adhesión y gran poder de sellado.

GENERALIDADES: Mejora la apariencia y facilidad de limpieza por su acabado semi brillante en materiales como ladrillos, tejas, baldosas, cantera, etc. Como adherente o sellador, disminuye la permeabilidad. Por ser acrílico no lo ataca la alcalinidad propia de los morteros o concretos, como sucede con otras resinas.

USOS

MADERA: Para la fabricación de muebles de madera, para pegar triplay, puertas de tambor, aglomerado, etc., ya que por su secado lento, permite trabajar la madera a conveniencia del usuario.

PAPEL: Ideal para pegar cartón, para la fabricación de manualidades como papel mache, flores de migajón, etc.

A) ADHERENTE PARA:

- 1.- Aumentar la adhesividad en la elaboración de morteros utilizados en la colocación de losetas de barro, mosaico, celosías, etc.
- 2.- Pastas reflectivas utilizadas en sistemas de impermeabilización.

B) FORTIFICADOR DE:

- 1.- Pintura de cal, cemento, vinílicas o acrílicas.
- 2.- Lechadas de agua y cemento.

C) SELLADOR PARA:

- 1.- Superficies porosas como repellados, aplanados, rústicos, etc.
- 2.- Elementos porosos como block, barro, tabique, losetas de barro, etc.
- 3.- Como mano final de pinturas de bajo brillo con el objeto de dar resistencia a la acumulación de polvo, manteniéndolas así mucho más limpias.

INSTRUCCIONES | APlicACIÓN, DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

MODO DE APlicACIÓN SOBRE MUROS: Se adelgaza con agua limpia y fresca, la dilución dependerá de la porosidad de la superficie a sellar, una vez aplicado deje secar por lo menos 1 hora antes de aplicar el acabado. En todos los casos donde vaya a ser utilizado **SELLADOR SE40** la superficie deberá estar seca, libre de polvo, grasa o partículas sueltas. Preparada la superficie, proceda a aplicar o dosificar según la siguiente tabla.

USO	DOSIFICACIÓN			
MADERA	Aplicación directa.			
PAPEL	Aplicación directa.			
ADHERENTE	Sustituya agua de mezcla por SELLADOR SE40 8 a 10 Lts/saco de cemento.			
SELLADOR	FORTIFICADOR	MEZCLAS: Sustituya agua por SELLADOR SE40 PINTURAS: Añada SELLADOR SE40		
	SUPERFICIE	PARTES DE AGUA	PARTES DE SELLADOR SE40	MANOS
	Porosa	2	1	2
	Muy porosa	1	1	2

Mientras más **SELLADOR SE40** se añada, mayores serán las propiedades de cohesividad, adherencia, dureza, etc.

PRESENTACIONES



PRODUCTOS RELACIONADOS



Advertencia legal y limitación de responsabilidades: La información técnica, recomendaciones, advertencias y desempeño de este producto están basadas en la experiencia práctica y las pruebas realizadas de buena fe por el fabricante. El uso y la aplicación de este producto queda fuera del alcance del fabricante, por lo que el uso del mismo dependerá de la capacidad y el conocimiento de cada persona para usarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Asimismo, el uso indebido del mismo es responsabilidad de quien aplica. El usuario, al seleccionar un producto, asume los riesgos asociados para su uso específico, por eso se recomienda hacer pruebas previas para verificar que el producto sea el adecuado en su desempeño y necesidad particular. Los datos de esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio del fabricante, y representan los valores de las características del producto. El no seguimiento de las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad del usuario que ha decidido modificar el uso o instrucciones del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Si existiera algún defecto en este producto, a juicio del fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión, se sustituirá el producto defectuoso o se hará un reembolso del precio de compra; siempre y cuando presente el ticket de compra o el comprobante correspondiente. Cualquier reclamación deberá ser presentada en aclientes@gruponexema.com.mx para llevar el seguimiento de la misma.