

## CÓDIGO: PRVCHR VÁLVULA CHECK



VÁLVULA CHECK

EMPAQUE



GRANEL

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mayor flujo de agua
- Para conducción de agua fría y caliente
- Capa interna antibacterial AB que inhibe la reproducción de bacterias
- Tubos y conexiones producidos con Polipropileno Copolímero Random (PP-R)
- Capa protectora externa UV que proporciona protección al tubo contra los rayos ultravioletas

### APLICACIÓN:

- Las piezas son unidas por termofusión, proceso que las convierte en una sola pieza (unión molecular)

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (SEGUNDOS)	INTERVALO MÁXIMO PARA ACOPLE (SEGUNDOS)	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (MINUTOS)
PRVCHR20	20mm	5	4	2
PRVCHR25	25mm	7	4	2
PRVCHR32	32mm	8	6	4

TEMPERATURA °C	PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE (kg / cm <sup>2</sup> )	SERVICIO CONTINUO (AÑOS)
20	24.3, 22.7, 22.1, 21.5, 20.8, 20.2	1, 5, 10, 25, 50, 100
30	20.6, 19.4, 18.7, 18, 17.6, 17.2	1, 5, 10, 25, 50, 100
40	17.4, 16.3, 15.9, 15.3, 14.8, 14.4	1, 5, 10, 25, 50, 100

