

RIIFO



CONEXIONES PPR

CONEXIONES PPR



Marca comercial:	RIIFO
DESCRIPCIÓN	MATERIAL
Cuerpo de la conexión:	Polipropileno Copolímero Random.
Inserto metálico:	Latón con recubrimiento de níquel.
Tipo de unión:	Termofusión. Termofusión - rosca NPT.
Aplicación:	Conducción de agua potable, agua caliente y agua fría

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de trabajo:	3°C hasta 95°C
Presión de trabajo nominal:	20 kg/cm ²
Presión máxima de trabajo:	24.7 kg/cm ² @ 20°C 12.4 kg/cm ² @ 60°C

VENTAJAS

	Diseño de ángulos largos para mayor eficiencia		Diseño único de inserción de ranura de cola de Milano
	Superficie de acabado pulido anti-oxidación		Nuevos sistemas de diseño para mantener eficiencia de abasto de agua, como los codos U

DISEÑO ESPECIAL EN INSERTO METÁLICO

		MUESCA DE COLA DE GOLONDRINA Evite el riesgo de fuga causado por diferentes expansiones térmicas
		36 PUNTOS DE SUJECCIÓN Ajuste entre el inserto de metal y la pieza plástica.

	CERTIFICACIONES INTERNACIONALES: NSF - USA; AENOR - ESPAÑA; DVGW - ALEMANIA
	GARANTIA: 5 AÑOS
	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PRODUCTOS