

Herramientas necesarias para una fácil instalación

- Broca 2,3 mm (3/32") ó sierra cortacircuitos bimetalica 31,7 mm (1 1/4")	
- Taladro	
- Desarmadores PHILLIPS #1 y #2	
- Formón	
- Lápiz o punzón	

Para mejores resultados utilice sierras cortacircuitos bimetalicas marca TRUPER®


⚠ Advertencia ⚠

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 38 mm a 50 mm de espesor.

Marcado y preparación de la puerta


1 Marcado de perforaciones

- Coloque la plantilla a una altura de 90 cm a 1 m con respecto al piso.
- Marque con un punzón o lápiz los centros A y B.




2 Perforado

- Efectúe la perforación B y C con el diámetro recomendado en la plantilla, con aproximadamente 2 mm de profundidad.
- Efectuar barreno A pasado.



Picaporte reversible



- Para invertir el picaporte de exterior a interior, retire los tornillos que se encuentran en la parte de atrás de la cerradura, SOLO LOS QUE SE INDICAN EN LA FOTO.
- Retire el picaporte y gírelo en la dirección que desea (interior o exterior), según sea el caso.
- Vuelva a colocar los tornillos en su lugar para fijar el picaporte.



Montaje de la cerradura


3 Cerradura

- Coloque la cerradura. Marque el contorno sobre el canto de la puerta.
- Con un formón, rebaje 2 mm o hasta que la cerradura quede nivelada con el canto de la puerta.




4 Fijación de la contra

- Coloque la contra en el marco de la puerta. Realice el mismo procedimiento del paso anterior.
- Fije la contra. Verifique que la puerta abra y cierre sin que roce la cerradura con la contra.



5 Operación final

- Coloque el chapetón en la parte exterior de la puerta.



Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.
- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

PRECAUCIONES: Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

Plantilla de montaje

